

回放服务端API文档

概述

本文档主要提供直播回放相关操作的一些接口。接口都是通过计算签名（`sign`）来鉴权。签名的计算方式同百家云直播服务端API文档。

注：百家云API仅提供基础数据，客户须将数据同步到自己数据库（DB）后，通过自己的数据库（DB）来实现业务需求。单个账号所有 `openapi` 接口 10s 内的请求不可超过 200 次，否则会触发请求频率限制导致请求失败，请设置合理的缓存机制降低接口调用频率

请求域名

以下接口请求地址中的 `${private_domin}` 部分需要换成客户的专属域名，具体请参考 [专属域名说明](#)

服务端API接口

API 1：查询直播回放信息

【功能描述】

查询直播回放信息



【请求类型】

GET / POST

【请求地址】

1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openap

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方用
room_id	int	是		教室号
session_id	int	否		序列号 (针对长 间才会用
timestamp	int	是		当前时间 unix时间
sign	string	是		签名

【返回参数】

参数	类型	示例	描述
status	int	100	回放状态1 转码中 30 回放生成 回放未生 息
video_id	int	123456	云端录制
name	string		回放名称

length	int	3600	视频时长
total_size	int	1024000	回放视频
total_transcode_size	int		视频转码
total_ext_media_size	int		该回放相 (包括学生
preface_url	string		回放视频
publish_status	int		视频屏蔽
create_time	int		回放生成

【返回示例】

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "video_id": 153582,
5.     "status": 100,
6.     "name": "playback",
7.     "total_size": 11353211,
8.     "total_transcode_size": 86501231,
9.     "preface_url":
10.      "http://img.gsxservice.com/00-upload/image-
11.      test/153582_622a01e29b25022bd603023bce79679
12.     "length": 620,
13.     "publish_status" : 1,
14.     "create_time": "2017-09-26 16:38:11"
15.   },
16.   "msg": "",
17.   "ts": 1511853895
18. }
```

API 2 : 获取回放列表

【功能描述】

获取回放列表，列表按回放的生成时间倒序排列。

【请求地址】

1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openap

【请求类型】

GET / POST

【请求参数】

参数	类型	是否必填	示例/默认值
partner_id	int	是	123456
product_type	int	是	0
page	int	是	123456
page_size	int	是	123456
crop_video	int	否	0
room_id	int	否	123456
timestamp	int	是	1460426400
sign	string	是	test123

【响应参数】

参数	类型	示例/ 默认 值	描述
playback_id	int		当前回放的主键
total	int		总记录条数
list	array		回放信息的列表
room_id	int		回放教室号
session_id	int		回放序列号 （只针对长其成的多段回放）
video_id	int		回放对应的视频ID
name	string		回放名称
status	int		回放视频的状态 生成中 20:转码失败 30:转码失败 转码成功
create_time	string		回放生成时间
length	int		回放视频时长
total_transcode_size	bigint		回放视频总大小 （包括原文件后的文件）
play_times	int		回放观看次数
play_url	string		回放WEB端URL
preface_url	string		回放视频封面URL
publish_status	int		视频屏蔽状态 未屏蔽 2:已屏蔽

version	int		裁剪版本， 未裁剪为0
---------	-----	--	----------------

【响应示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "total": 2,
5.     "list": [
6.       {
7.         "room_id": 17081558148393,
8.         "playback_id": 123456,
9.         "session_id": 0,
10.        "video_id": 145058,
11.        "name": "08月15日9点-新开的房间",
12.        "status": 100,
13.        "create_time": "2017-08-15 11:15:10",
14.        "length": 2393,
15.        "preface_url":
16.          "http://img.gsxservic.com/00-upload/image-
17.          test/145058_6d18d1e53ef4e710bea2b0870dacd50
18.          "total_transcode_size": 388217885,
19.          "play_url":
20.            "http://${private_domain}.at.baijiayun.com/web/pla
21.            classid=17081558148393&token=zY1XA5xo-
22.            Ve9cWOOu4-
23.            mn6FRxkC1ILXXlymXVSvtUO9DcyShDCjSog",
24.            "play_times": 0,
25.            "publish_status" : 1,
26.            "version" : 0
27.          },
28.          {
29.            "room_id": 17080762326145,
30.            "playback_id": 123456,
```

```

25.     "session_id": 0,
26.     "video_id": 143789,
27.     "name": "测试用户听课时长",
28.     "status": 100,
29.     "create_time": "2017-08-08 08:40:09",
30.     "length": 185,
31.     "preface_url":
    "http://img.gsxservice.com/00-upload/image-
    test/143789_6044be938668879841fbbba9c7d4f000
32.     "total_transcode_size": 5155811,
33.     "play_url":
    "http://${private_domain}.at.baijiayun.com/web/pla
    classid=17080762326145&token=16-
    l26EWHR69cWOOu4-
    mnzLTLZYbipNslymXVSvtU09DcyShDCjSog",
34.     "play_times": 0,
35.     "publish_status" : 1,
36.     "version" : 0
37.   }
38. ]
39. },
40. "msg": "",
41. "ts": 1503480103
42. }

```

API 3 : 获取回放token

【功能描述】

获取回放的播放token，服务端获取token后传给客户端，客户端就可以使用该token播放视频

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openap](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openap)

【请求类型】

POST

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方用
room_id	int	是		房间号
session_id	int	否		序列号 （针对长 间才会用
expires_in	int	是		过期时间 以秒为单 如果传0 示不过期
timestamp	int	是		当前时间 unix时间
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例/ 默认值	描述
video_id	int		回放对应的视频ID
token	string		回放播放token

【响应示例】

1. {

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "video_id": 123456,
5.     "token": "AIEJAalkje-ekj39aflkj2"
6.   },
7.   "msg": "",
8.   "ts": 1484288051
9. }

```

API 4 : 批量获取回放token

【功能描述】

批量获取回放token

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

【请求类型】

POST

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
<code>partner_id</code>	int	是		合作方用户 ID
<code>room_ids</code>	string	是		短期房间、长期房间、多个回放 ID 如： <code>1706895678</code> <code>20171111-111111</code>
<code>expires_in</code>	int	是		过期时间，单位为秒

				如果传0
timestamp	int	是		当前时间
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例/默认值	描述
token	string	abcedfe	视频ID

返回的 data 中 key 为传入的教室号，value 为 token 。教室号不存在或未生成回放的不返回。

【响应示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "17110879095169":
5.     "NxVqFJqMpfG9cWOOu4-
6.     mn3MChaCQEgnRAL8hG0UFGeDqqwd7swoRQw",
7.     "1711087909231-201711281":
8.     "NxVqFJqMpfG9cWOOu4-
9.     mn3MChaCQEgnRAL8hG0UFGeDqqwd7swoRQw"
10.   },
11.   "msg": "",
12.   "ts": 1511838752
13. }
```

API 5：获取长期房间云录制的序列号列表

【功能描述】

该接口用于获取一个长期直播间云录制里所有的序列号。

对于长期房间，云录制功能可以将一个直播间录制成多个回放。

每个回放对应的房间号相同，但有不同的序列号。

播放回放时，可通过教室号+序列号来播放。

【请求地址】

```
1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openapi
```

【请求类型】

POST

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方用
room_id	int	是		房间号
timestamp	int	是		当前时间 unix时间
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例/ 默认 值	描述
session_id	int		回放的序列号
video_id	int		回放的视频的
name	string		回放名称

status	int		回放的状态 (10:录制中 20:回放中 30:转码失败 40:转码成功)
publish_status	int		回放的发布状态 (0:未屏蔽 2:已屏蔽)
length	int		回放时长，单位秒
total_transcode_size	int		视频转码后文件总大小
preface_url	string		封面地址
play_url	string		播放地址
create_time	int		回放的生成时间

【响应示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "total": 8,
5.     "list": [
6.       {
7.         "session_id": 201801040,
8.         "video_id": 10114051,
9.         "name": "xypTest",
10.        "status": 100,
11.        "publish_status": 1,
12.        "length": 3,
13.        "total_transcode_size": 1829320,
14.        "preface_url":
15.          "http://img.baijiayun.com/00-x-
16.          upload/image/10114051_9faa4d14edbab4f7a00116
17.          "play_url":
18.            "https://${private_domain}.at.baijiayun.com/web/p
```

```
classid=17111060177043&session_id=2018010400
16.     "create_time": "2018-01-05 00:00:11"
17.   },
18.   {
19.     "session_id": 201712280,
20.     "video_id": 10040991,
21.     "name": "xypTest",
22.     "status": 100,
23.     "publish_status": 1,
24.     "length": 1216,
25.     "total_transcode_size": 827459987,
26.     "preface_url":
27.       "http://img.baijiayun.com/00-x-
28.       upload/image/10040991_1087fc28a23d97b2fc1d1a
29.     "play_url":
30.       "https://${private_domain}.at.baijiayun.com/web/p
31.       classid=17111060177043&session_id=2017122800
32.     "create_time": "2017-12-29 00:00:11"
33.   },
34. ]
35. },
36. "msg": "",
37. "ts": 1514360037
38. }
```

API 6 : 获取指定回放视频观看记录

【功能描述】

该接口用于获取指定回放视频一段时间内的详细播放记录，每次播放都会有一条记录。

注：用户在观看时有拖拽、倍速、暂停等操作，所以结束时间和开始时间的差值和观看时长可能不一致，这是正常现象，并不是数据错误

【请求类型】

POST

【请求地址】

```
1. https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方
room_id	int	是		回放教
session_id	int	否		序列号 (针对到)
user_number	int	否		用户 id
version	int	否		裁剪的 取值正 默认主
start_time	string	是		查询起 格式如 00:30
end_time	string	是		查询结 格式如 23:59 查询时
page	int	否	1	页码， 默认值
page_size	int	否	100	每页获

				默认 1 最大值
timestamp	int	是		当前时 时间戳
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例	描述
total	int	100	总记录条数
guid	string		一次播放的呼 32 位字符串 如果跨天观看 数据按天拆分
video_id	int		回放对应的视
user_name	string		用户名 (需要客户在 器的时候传入 息)
user_number	int	0	用户 numbe (需要客户在 器的时候传入 息)
play_begin_time	string	2017-09-08 10:00:07	起始播放时间 格式如: 201 10:00:07
play_end_time	string	2017-09-08 10:10:07	结束播放时间 格式如: 201 10:00:07

play_length	int		实际观看时间 秒
client_type	int		客户端类型 1: 未知 2: iPhone 3: iPad 4: Android 5: PC 网站 6: APP 内嵌 M 7: 小程序 8: A 小程序 9: iC 小程序 10: 未知
user_ip	string		用户 IP
area	string	安徽 亳州	用户所在地域 格式如：省份 可能会为空
ext_data	string		自定义上报字

【响应示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "total": 1,
5.     "list": [
6.       {
7.         "guid":
8.         "00128569A70D778BAFB5216E5C7F4957",
9.         "video_id": 130446,
10.        "user_name": "",
11.        "user_number": 0,
12.        "play_begin_time": "2017-09-08
10:00:07",
13.        "play_end_time": "2017-09-08
10:08:08",
```

```
13.     "client_type": 0,
14.     "play_length": 45,
15.     "user_ip": "60.174.64.166",
16.     "area": "安徽 亳州",
17.     "ext_data": "64b0e41c4cf4a"
18.   }
19. ],
20.   "page": 1,
21.   "page_size": 100
22. },
23.   "msg": "",
24.   "ts": 1507606273
25. }
```

API 7：设置回放发布状态

【功能描述】

该接口用于设置回放的发布状态。默认情况下，回放转码成功后会自动发布。

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/v1/replay/status

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
<code>partner_id</code>	int	是		合作方
<code>room_id</code>	int	是		回放教

session_id	int	否		长期房 普通房
status	int	是		发布状 屏蔽
timestamp	int	是		当前时 unix时
sign	string	是	test123	签名

【响应参数】

参数	类型	示例/ 默认值	描述
status	int		发布状态 1:发布 2: 屏蔽

【响应示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "status": 1
5.   },
6.   "msg": "",
7.   "ts": 1502293140
8. }
```

API 8：删除回放

【功能描述】

删除回放

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. https://\${private_domain}.at.baijiayun.com/openap

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方用
room_id	int	是		教室号
session_id	int	否		序列号 （针对长 间才会用
version	int	否		版本号 （针对裁 放才会用
timestamp	int	是		当前时间 unix时间
sign	string	是		签名

【返回参数】

返回 code=0 表示删除成功，否则失败

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
```

```
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1511853895
6. }
```

API 9：更新回放信息

【功能描述】

更新回放视频信息

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/v1/video/update

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方用
room_id	int	是		教室号
session_id	int	否		序列号 (针对长才会用到)
name	string	是		回放名称
preface	file	否		封面图片 类型为jp
timestamp	int	是		当前时间 unix时间

sign	string	是		签名
------	--------	---	--	----

【返回参数】

返回 `code=0` 表示更新成功，否则失败

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1511853895
6. }
```

API 10：获取裁剪回放列表

【功能描述】

返回包含裁剪链接的回放列表

【请求类型】

POST

【请求地址】

```
1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openap
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方
product_type	int	否	0	1:教育

				小班课 4，企
room_id	int	是		教室号
session_id	int	否		序列号 长期房
page	int	否	1	页码， 默认值
page_size	int	否	100	每页获 默认1 最大
timestamp	int	是		当前时 unix时
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例/ 默认 值	描述
total	int		总记录条数
list	array		回放信息的数
room_id	int		回放教室号
session_id	int		回放序列号 （只针对长其 的多段回放有
video_id	int		回放对应的视
name	string		回放名称
status	int		回放视频的状

			生成中 20:转码失败 10 转码成功
create_time	string		回放生成时间
length	int		回放视频时长
total_transcode_size	int		回放视频总大小 (包括原文件的文件)
play_times	int		回放观看次数
play_url	string		回放WEB端
preface_url	string		回放视频封面
version	int		裁剪版本，从0开始
version_type	int		版本类型， 为0时是主版本
crop_url	int		前往回放裁剪 当前不可裁剪 有此返回值
publish_status	int		视频屏蔽状态 未屏蔽 2:已屏蔽

【响应示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "total": 2,
5.     "list": [
6.       {
7.         "room_id": 18072333155594,
```

```
8.      "session_id": 201807230,
9.      "video_id": 218203,
10.     "name": "长期房间移动端录制_副本1",
11.     "status": 100,
12.     "create_time": "2018-07-24 14:19:47",
13.     "length": 49,
14.     "preface_url": "http://test-
img.baijiayun.com/00-upload/image-
test/218203_76b249bac8a954b1c60411624eb5627
15.     "total_transcode_size": 10111777,
16.     "play_url":
"http://www.baijiayun.com/web/playback/index?
classid=18072333155594&token=bH5uArVa7EjyEh
R9ziIYCh9R2T5xpdRwkA17npCRYbKqxlOZi8gKp0fXM
17.     "play_times": 1,
18.     "version": 1,
19.     "version_type": 1,
20.     "publish_status": 1
21.   },
22.   {
23.     "room_id": 18072333155594,
24.     "session_id": 201807230,
25.     "video_id": 218142,
26.     "name": "长期房间移动端录制",
27.     "status": 100,
28.     "create_time": "2018-07-24 09:50:10",
29.     "length": 55,
30.     "preface_url": "http://test-
img.baijiayun.com/00-upload/image-
test/218142_f224632707669dcd8376630e97e4351
31.     "total_transcode_size": 12929344,
32.     "play_url":
"http://www.baijiayun.com/web/playback/index?
classid=18072333155594&token=zHbBdtvOFjJAbtF
EzgdVIXCrR59uO7OhVUMZYIO-
cfC5CwtPh3yGdMQCYsPDy3FaU5ZR3PyMCTpCPak4"
```

```
33.         "play_times": 4,
34.         "version": 0,
35.         "version_type": 1,
36.         "crop_url":
           "http://www.baijiayun.com/web/playback/index?
           classid=18072333155594&token=zHbBdtvOFjjAbtF
           EzgdVIXCrR59uO7OhVUMZYIO-
           cfC5CwtPh3yGdMQCYsPDy3FaU5ZR3PyMCTpCPak4
           dUoDBJQfsslq6TA",
37.         "publish_status": 1
38.     }
39. ]
40. },
41. "msg": "",
42. "ts": 1543311086
43. }
```

API 11：设置回放主版本

【功能描述】

设置回放的主版本，一般在有裁剪回放的时候设置

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/v1/setting/mainVersion

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述

partner_id	int	是		合作方用
room_id	int	是		教室号
session_id	int	否		序列号 (默认0, 长期房间传此值)
version	int	是		版本号
timestamp	int	是		当前时间 unix时间
sign	string	是		签名

【返回参数】

返回 code=0 表示设置成功，否则失败

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1511853895
6. }
```

API 12：获取ppt转成的pdf的路径列表

【接口描述】

该接口用于获取ppt转成的pdf的路径

【请求类型】

POST

【请求地址】

```
1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openap
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值
room_id	int	是	
partner_id	int	是	
date	string	长期房间需要填写， 短期房间不需要	
timestamp	int	是	
sign	string	是	

【响应参数】

参数	类型	示例	描述
room_id	int		room_id
session_id	int		session_id
version	int	0	裁剪副本
version_type	int	0	设置主版本 0: 主版本, 1: 非主版本
ppt_url	string		url

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "list": [
5.       {
6.         "room_id": 19061545487745,
7.         "session_id": 201906195,
8.         "version": 0,
9.         "version_type": 0,
10.        "ppt_url": "https://test-
img.baijiayun.com/0baijiacloud/playback_ppt/19061
11.      },
12.      {
13.        "room_id": 19061545487745,
14.        "session_id": 201906195,
15.        "version": 0,
16.        "version_type": 0,
17.        "ppt_url": "https://test-
img.baijiayun.com/0baijiacloud/playback_ppt/19061
18.      }
19.    ],
20.    "total": 2
21.  },
22.  "msg": "",
23.  "ts": 1560943538
24. }
```

API 13 : 获取ppt转成的pdf具体路径

【接口描述】

该接口用于获取ppt转成的pdf的具体路径

【请求类型】

POST

【请求地址】

```
1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openap
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
room_id	int	是		教室号
partner_id	int	是		合作方用
session_id	int	否		session_
timestamp	int	是		当前时间 unix时间
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例	描述
room_id	int		room_id
session_id	int		session_id
version	int	0	裁剪副本
version_type	int	0	设置主版本 0: 主版本, 1: 非主版本
ppt_url	string		url

```
1. {
```

```
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "list": [
5.       {
6.         "room_id": 19061545487745,
7.         "session_id": 201906195,
8.         "version": 0,
9.         "version_type": 0,
10.        "ppt_url": "https://test-
img.baijiayun.com/0baijiacloud/playback_ppt/19061
11.      }
12.    ],
13.    "total": 1
14.  },
15.  "msg": "",
16.  "ts": 1560943538
17. }
```

API 14 : 替换回放

【功能描述】

该接口用于替换掉有问题的回放或新增一个回放

源回放(source) 替换 目标回放(target)

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值
<code>partner_id</code>	int	是	
<code>type</code>	int	是	
<code>source_room_id</code>	int	是	
<code>source_session_id</code>	int	否	
<code>source_version</code>	int	否	
<code>is_replace_main</code>	int	否	默认为1， 替换成主版本
<code>target_room_id</code>	int	是	
<code>target_session_id</code>	int	否	
<code>target_version</code>	int	否	
<code>timestamp</code>	int	是	
<code>sign</code>	string	是	

【参数说明】

1. `type`: 替换，指源回放和目标回放都存在时，用源回放的数据覆盖掉目标回放的数据，此举会导致目标回放的数据

2. 被覆盖，请确保目标回放 `room_id`和 `session_id`无误

3.

- 4. type:新增，指源回放存在而目标回放不存在时，会将源回放的数据拷贝一份给目标回放，相当于目标回放是新生成的
- 5.
- 6. target_session_id:如果是新增长期直播间的回放，建议target_session_id格式为 日期+顺序(201912010)

该接口执行成功后会执行[回放视频转码回调](#).

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1582690313
6. }
```

API 15：点播替换回放

【功能描述】

该接口可以用一个点播视频替换目标回放

【请求类型】

POST

【请求地址】

```
1. https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值
----	----	------	-----

partner_id	int	是	
video_id	int	是	
is_replace_main	int	否	默认为1， 替换成主 版本
target_room_id	int	是	
target_session_id	int	否	
target_version	int	否	
timestamp	int	是	
sign	string	是	

【说明】

1. 该接口只能用于替换回放，如果目标教室没有回放，可以调用API 14替换回放的接口新增一个回放，新增回放后，源回放不要删除，点播替换的回放会播放不了

2. target_session_id:如果是新增长期直播间的回放，建议target_session_id格式为 日期+顺序(201912010)

该接口执行成功后会执行[回放视频转码回调](#)。

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
```

```
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1582690313
6. }
```

API 16：回放录制纯视频

【功能描述】

该接口可以用一个回放视频生成纯视频

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描
partner_id	int	是		合
room_id	int	是		ro
session_id	int	否		se
version	int	否	null	版 (默 本
record_template	int	否		1: 带 2: 不 息

				4: (无 5: (无 。 不 账 置
timestamp	int	是		当 un
sign	string	是		签

【说明】

1. 该接口只能用于大班课生成纯视频

【返回示例】

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": null,  
4.   "msg": "",  
5.   "ts": 1582690313  
6. }
```

API 17：回放视频分段裁剪

【功能描述】

- 1、回放视频分段裁剪
- 2、只适用于webrtc大班课

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. https://\${private_domain}.at.baijiayun.com/openap

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值
partner_id	int	是	
room_id	int	是	
session_id	int	否	
length_per_segment	int	是	
timestamp	int	是	
sign	string	是	

【返回参数】

参数	类型	示例/ 默认 值	描述
code	int		0 表示成功
total	int		裁剪出视频列表总数

list	array		裁剪视频列表
video_id	int		剪裁出的视频id
room_id	int		教室号
session_id	int		回放序列号 （只针对长期房间生成的多段回放有用）
version	int		版本号

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "total": 4,
5.     "list": [
6.       {
7.         "video_id": 590196,
8.         "room_id": "20101381522962",
9.         "session_id": 202010130,
10.        "version": 10
11.       },
12.       {
13.         "video_id": 590197,
14.         "room_id": "20101381522962",
15.         "session_id": 202010130,
16.         "version": 11
17.       },
18.       {
19.         "video_id": 590201,
20.         "room_id": "20101381522962",
21.         "session_id": 202010130,
22.         "version": 12
23.       },
24.     ]
25.   }
26. }
```

```
24.     {
25.         "video_id": 590202,
26.         "room_id": "20101381522962",
27.         "session_id": 202010130,
28.         "version": 13
29.     }
30. ],
31. },
32. "msg": "",
33. "ts": 1604459505
34. }
```

API 18: 查询直播间录制节点数据

【功能描述】

获取微录制过程中对应的开始录制时间点、暂停录制时间点、继续录制时间点、结束录制时间点。只提供api上线后生成的回放视频数据。若没有对应的结束录制时间点，则取下课时间或该回放中最后一个信令时间作为结束时间点，此时会有auto_completion字段标识。

【请求类型】

POST/GET

【请求地址】

1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openapi

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方用

room_id	int	是		房间号
session_id	int	否	0	课节ID（
timestamp	int	是		当前时间
sign	string	是		签名

【返回参数】

参数	类型	示例	描述
start	int	1636679824	视频段开始
end	int	1636679824	视频段暂停 结束录制时
auto_completion	int	1	是否是自动

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "time_node": [
5.       {
6.         "start": 1636679824,
7.         "end": 1636679834
8.       },
9.       {
10.        "start": 1636679837,
11.        "end": 1636679842
12.      },
13.      {
14.        "start": 1636679846,
15.        "end": 1636679853
16.      },
```

```
17.     {
18.         "start": 1685670924,
19.         "end": 1685671099,
20.         "auto_completion": 1
21.     }
22. ]
23. },
24. "msg": "",
25. "ts": 1636683048
26. }
```

API 19：回放录制纯视频（针对教室全部回放）

【功能描述】

该接口可以将教室全部回放视频生成纯视频（只转原始回放且为主版本的视频），已添加生成纯视频任务不再添加

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openapi

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方ID
timestamp	int	是		当前时间 unix时间

				戳
sign	string	是		签名
room_id	int	是		房间ID

【说明】

1. 该接口只能用于大班课生成纯视频，需开启产品线配置项 enable_playback_record_video（回放视频是否自动录制成纯视频） 且值为 2

【返回示例】

参数	类型	描述
success_fids	array	新加入任务回放源视频视频 fid 数组， 已添加回放不计算入内

返回code为0时表示成功，返回code非0表示失败。

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "success_fids": [
5.       "202202180"
6.     ]
7.   },
8.   "msg": "",
9.   "ts": 1645169683
10. }
```

API 20 : 获取回放转纯视频下载地址

【功能描述】

获取回放转纯视频下载地址

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openap

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方ID
timestamp	int	是		当前时间
sign	string	是		签名
room_id	int	是		房间ID
session_id	int	否	0	课节ID（
version	int	否	无	不传默认

【返回示例】

参数	类型	描述
url	string	纯视频下载地址(有效期 30 天)

返回code为0时表示成功，返回code非0表示失败。

```
1. {
2.   "code": 0,
```

```
3.   "data": {
4.     "url": "http://test-dlj4jd-
video.baijiayun.com/00-upload/video-
test/1205439_9bb2c838184f1efa38682d019d49d58
t=62dce177&sign=83d53727e3a97b26f7578579dc
5.   },
6.   "msg": "",
7.   "ts": 1656050807
8. }
```

API 21: 获取大班课回放打点标记数据接口

【功能描述】

获取大班课回放打点标记数据。

【请求类型】

POST/GET

【请求地址】

1. [http://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi](http://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方用
timestamp	int	是		当前时间 unix时间
sign	string	是		签名

room_id	bigint	是		房间ID
session_id	bigint	否	0	课节ID
version	bigint	否	0	版本

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "list": [
5.       {
6.         "desc": "test1",
7.         "time_offset": "00:00:02"
8.       },
9.       {
10.        "desc": "test2",
11.        "time_offset": "00:00:05"
12.      },
13.      {
14.        "time_offset": "00:01:16",
15.        "desc": "test3"
16.      },
17.      {
18.        "time_offset": "00:01:18",
19.        "desc": "test4"
20.      }
21.    ]
22.  },
23.  "msg": "",
24.  "ts": 1641459505
25. }
```

API 22: 删除回放指定聊天数据接口

【功能描述】

删除回放指定聊天数据接口。删除时间和删除用户，删除json数组三个参数必须传递其一
请求删除单个回放完成时，才能进行下一次请求。否则会直接返回错误。

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. http://\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值
partner_id	int	是	
timestamp	int	是	
sign	string	是	
room_id	bigint	是	
session_id	bigint	否	0
version	bigint	否	0
delete_start_time	string	否	
delete_end_time	string	否	

delete_user_number	string	否	
delete_json	string	否	

delete_json 示例:

```
1. [  
2.   {  
3.     "delete_user_number":  
4.       "1650553019716964",  
5.     "delete_start_time": "2022-04-21 23:09:12",  
6.     "delete_end_time": "2022-04-21 23:09:13"  
7.   },  
8.   {  
9.     "delete_user_number": "772334751",  
10.    "delete_start_time": "2022-04-21 23:08:36",  
11.    "delete_end_time": "2022-04-21 23:09:19"  
12.  }  
13. ]
```

【返回示例】

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": true,  
4.   "msg": "",  
5.   "ts": 1660532293
```

API 23： 单个回放白名单增加学员

【功能描述】

单个回放增加白名单接口，仅支持长期课回放，短期课回放请添加到房间级别回放白名单。

【请求类型】

POST/GET

【请求接口】

- 1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openapi

【请求参数】

参数名	参数类型	是否必填	默认值	参数描述
partner_id	int	是		合作方
room_id	int	是		点播ID
user_ids	string	是		用户ID 用逗号
session_id	int	是		课节ID
timestamp	int	是		当前时间戳 unix时间戳
sign	string	是		签名

【成功响应示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": true,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1668391916
6. }
```

【失败响应示例】

```
1. {
2.   "code": 1001,
3.   "data": null,
4.   "msg": "无单独设置白名单权限",
5.   "ts": 1668159979
6. }
```

API 24： 单个回放删除白名单学员

【功能描述】

单个回放删除白名单接口，仅支持长期课回放，短期课回放请查看教室级别回放白名单相关接口。

【请求类型】

POST/GET

【请求接口】

```
1. http://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi
```

请求Body参数

参数名	参数类型	是否必填	默认值	参数描
-----	------	------	-----	-----

partner_id	int	是		合作方
room_id	int	是		点播ID
user_ids	string	是		用户ID 用逗号
session_id	int	是		课节ID
timestamp	int	是		当前时 unix时 戳
sign	string	是		签名

【成功响应示例】

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": null,  
4.   "msg": "",  
5.   "ts": 1668160026  
6. }
```

API 25： 查询单个回放绑定白名单

【功能描述】

查询单个回放白名单接口，仅支持长期课回放，短期课回放请查看教室级别回放白名单相关接口。

【请求类型】

POST/GET

【请求接口】

1. [http://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi](http://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

请求Body参数

参数名	参数类型	是否必填	默认值	参数描述
partner_id	int	是		合作方
room_id	int	是		房间ID
session_id	int	是		课节ID
page	int	否	1	页码
page_size	int	否	20	页面大小
timestamp	int	是		当前时间戳
sign	string	是		签名

【成功响应示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "total": 4,
5.     "list": [
6.       {
7.         "user_id": "291455",
8.         "user_sn": "1123010",
9.         "email": "sun670@qq.com",
10.        "name": "孙六5",
11.        "remark": "",
12.        "phone_number": "18375614179",
13.        "create_time": "2022-11-11 13:56:18",
```

```
14.     "role": "0"
15.   },
16.   {
17.     "user_id": "291456",
18.     "user_sn": "1123011",
19.     "email": "sun671@qq.com",
20.     "name": "孙六6",
21.     "remark": "",
22.     "phone_number": "18375614180",
23.     "create_time": "2022-11-11 13:56:18",
24.     "role": "0"
25.   },
26.   {
27.     "user_id": "291457",
28.     "user_sn": "1123012",
29.     "email": "sun672@qq.com",
30.     "name": "孙六7",
31.     "remark": "",
32.     "phone_number": "18375614181",
33.     "create_time": "2022-11-11 13:56:18",
34.     "role": "0"
35.   },
36.   {
37.     "user_id": "291458",
38.     "user_sn": "1123013",
39.     "email": "sun673@qq.com",
40.     "name": "孙六8",
41.     "remark": "",
42.     "phone_number": "18375614182",
43.     "create_time": "2022-11-11 13:56:18",
44.     "role": "0"
45.   }
46. ]
47. },
48. "msg": "",
49. "ts": 1669103228
```

50. }

【返回参数】

参数名	示例值	参数类型
total	6	Number
user_id	291446	int
user_sn	1123001	String
email	zhangsan@qq.com	String
name	张三	String
remark	-	string
phone_number	18375614170	String
create_time	2022-11-11 13:56:18	timestamp
role	0	int

API 26: 增加房间级别回放白名单学员

【功能描述】

增加房间级别回放白名单学员。

【请求类型】

POST/GET

【请求接口】

1. [http://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi](http://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

【请求Body参数】

参数名	参数类型	是否必填	默认值	参数描述
partner_id	int	是		合作方
room_id	int	是		点播ID
user_ids	string	是		用户ID 用逗号
timestamp	int	是		当前时间戳
sign	string	是		签名

成功响应示例

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": true,  
4.   "msg": "",  
5.   "ts": 1669103973  
6. }
```

API 27： 查询房间回放白名单学员

【功能描述】

查询房间回放白名单学员接口。

【请求类型】

POST/GET

【请求接口】

```
1. http://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi
```

请求Body参数

参数名	参数类型	是否必填	默认值	参数描述
partner_id	int	是		合作方
room_id	int	是		点播ID
page	int	否	1	页码
page_size	int	否	20	页面大小
timestamp	int	是		当前时间戳
sign	string	是		签名

成功响应示例

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "total": 3,
5.     "list": [
6.       {
7.         "user_id": "291456",
8.         "user_sn": "1123011",
9.         "email": "sun671@qq.com",
10.        "name": "孙六6",
11.        "remark": "",
```

```
12.     "phone_number": "18375614180",
13.     "create_time": "2022-11-11 13:56:18",
14.     "role": "0"
15. },
16. {
17.     "user_id": "291457",
18.     "user_sn": "1123012",
19.     "email": "sun672@qq.com",
20.     "name": "孙六7",
21.     "remark": "",
22.     "phone_number": "18375614181",
23.     "create_time": "2022-11-11 13:56:18",
24.     "role": "0"
25. },
26. {
27.     "user_id": "291458",
28.     "user_sn": "1123013",
29.     "email": "sun673@qq.com",
30.     "name": "孙六8",
31.     "remark": "",
32.     "phone_number": "18375614182",
33.     "create_time": "2022-11-11 13:56:18",
34.     "role": "0"
35. }
36. ]
37. },
38. "msg": "",
39. "ts": 1669103112
40. }
```

API 28： 删除房间回放白名单学员

【功能描述】

删除房间回放白名单学员接口，仅支持长期课回放，短期课回放
请添加到教室级别回放白名单。

【请求类型】

POST/GET

【请求接口】

```
1. http://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi
```

请求Body参数

参数名	参数类型	是否必填	默认值	参数描
partner_id	int	是		合作方
room_id	string	是		点播ID
user_ids	string	是		用户ID 用逗号
timestamp	int	是		当前时 unix时 戳
sign	string	是		签名

【成功响应示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": true,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1670571621
6. }
```

【失败响应示例】

```
1. {  
2.   "code": 1,  
3.   "data": null,  
4.   "msg": "成员291456不存在",  
5.   "ts": 1670571108  
6. }
```

API 29: 获取回放有效期数据接口

【功能描述】

获取回放有效期数据接口，说明：产品线有效期设置只针对**2022-11-23 00:00:00**之后生成的回放。

【请求类型】

POST/GET

【请求地址】

1. [http://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi](http://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方
timestamp	int	是		当前时间 unix时间戳
sign	string	是		签名
product_type	int	否		1:大班

				2, 小; 3: 双 4, 企.
video_ids	string	否		回放视 多个英 拼接， 不传则 产品线 效期

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "partner_valid_day": 15, //产品线级别有效期
5.     "list": {
6.       "116541": 15, //按天设置有效期，返回有效天
7.       "128298": 0
8.     },
9.     "expire_time_list": {
10.      "116542": "2024-12-12 19:00:00" //按时间
11.      设置有效期，返回到期时间
12.    },
13.    "msg": "",
14.    "ts": 1673503537
15. }
```

API 30: 设置回放有效期数据接口

【功能描述】

设置回放有效期数据接口，说明：产品线有效期设置只针对
2022-11-23 00:00:00之后生成的回放。

【请求类型】

POST

【请求地址】

```
1. http://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方
timestamp	int	是		当前时 unix时
sign	string	是		签名
product_type	int	否		1:大班 2, 小 3: 双 4, 企
video_ids	string	否		回放视 多个英 拼接， 不传则 产品线级 期
valid_day	int	是		有效期

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": true,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1673503524
6. }
```

API 31: 回放课件生成接口

【功能描述】

回放课件生成接口

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	示例	说明
partner_id	int	是	123456	则
timestamp	int	是	1655867400	兰 u 翟
sign	string	是		多
room_id	int	是	231123213	房
session_id	int	否	123123	访 黑 知 作

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "status": 3, //状态值，0默认未开始，1准备中，2
      进行中，3完成，4失败
5.     "status_msg": "完成" //状态说明
6.   },
7.   "msg": "",
8.   "ts": 1678866633
9. }
```

API 32：回放打点设置接口

【功能描述】

回放打点设置接口

【请求地址】

1. https://\${private_domain}.at.baijiayun.com/openap

【请求参数】

参数	类型	是否必填	示例
partner_id	int	是	123456
timestamp	int	是	1655867400
sign	string	是	
room_id	int	是	231123213

content	string	否	[{"time_offset":"00:00:01","desc":123}, {"time_offset":"00:00:02","desc":123}, {"time_offset":"00:00:03","desc":123}]
session_id	int	否	123123
version	int	否	123123

【返回示例】

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": true,  
4.   "msg": "",  
5.   "ts": 1681115688  
6. }
```

API 33：获取回放 limited_token

【功能描述】

获取回放的播放 `limited_token`，服务端获取 `limited_token` 后拼在回放链接中，`web` 端就可以使用该 `limited_token` 播放视频
`limited_token` 仅可使用一次，使用后即失效。如果一直没有使用，24 小时后也会过期失效。需联系百家云开通相关配置才可使用

【请求地址】

1. `https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openap`

【请求类型】

POST

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
<code>partner_id</code>	int	是		合作方用
<code>room_id</code>	int	是		房间号
<code>session_id</code>	int	否		序列号 (针对长 间才会用
<code>timestamp</code>	int	是		当前时间 unix 时间
<code>sign</code>	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例/ 默认值	描述

limited_token	string	回放播放 token
---------------	--------	---------------

【响应示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "limited_token":
5.       "2db8c3dd3d97f9017a43b7bd0c538253"
6.   },
7.   "msg": "",
8.   "ts": 1686880691
9. }
```

API 34: 获取回放课件数据接口

【功能描述】

获取回放课件数据接口，仅支持大班课班型回放。

【请求类型】

GET

【请求地址】

```
1. http://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方用

timestamp	int	是		当前时间 unix时间
sign	string	是		签名
room_id	bigint	是		房间ID
session_id	int	否	0	课节ID

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "list": [
5.       {
6.         "page": 0, // 当前页码，从0开始
7.         "time": 180503, // 翻页时间点，单位毫秒
8.         "doc": {
9.           "id": "1572168",
10.          "name": "test.docx",
11.          "total_pages": 8, // 课件总页数
12.          "is_doc": true,
13.          "is_h5_doc": false,
14.          "number": "1572168",
15.          "url": "",
16.          "url_prefix": "https://test-
img.baijiayun.com/1572168_3l2hr7gn", // 课件画面
前缀
17.          "ppt_url": ""
18.        }
19.      }
20.    ]
21.  },
22.  "msg": "",
23.  "ts": 1687745481
```

API 35：批量裁剪生成多段回放

【功能描述】

在同一个回放视频中，批量裁剪生成多段回放。

【请求类型】

POST/GET

【请求地址】

1. http://\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi

【请求参数】

参数名	参数类型	是否必填	默认值	参数描
partner_id	int	是		合作方
crop_info	string	是		裁剪信 包含开 结束时 回放名 时间为 , 开始和 时间之 得少于 , 多段裁 息组成 n字符! 为参数

room_id	int	是		房间ID
session_id	int	否		课节ID 短期课 可不传
timestamp	int	是		当前时 unix时 戳
sign	string	是		签名

【请求示例】

```
1. {
2.   "crop_info": "[{"start_time":0,"end_time":6,"name":"test1"}
3.   {"start_time":15,"end_time":20,"name":"test2"}
4.   "partner_id": "41624064",
5.   "room_id": "22042060202747",
6.   "timestamp": "1",
7.   "sign": "test123",
8.   "session_id": "202204205"
9. }
```

【返回示例】

返回code为0时表示裁剪成功，返回code非0表示裁剪失败。

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "list": [
5.       {
6.         "video_id": 1374926,
7.         "room_id": "22030364712442",
```

```
8.      "session_id": 202203030,  
9.      "version": 1  
10.    },  
11.    {  
12.      "video_id": 1374927,  
13.      "room_id": "22030364712442",  
14.      "session_id": 202203030,  
15.      "version": 2  
16.    }  
17.  ],  
18.  "total": 2  
19. },  
20. "msg": "",  
21. "ts": 1695278317  
22. }
```

API 36：批量设置回放到期时间

【功能描述】

批量设置回放到期时间

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openapi

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方用

data	string	是		json格式 详情如下
timestamp	int	是		当前时间 unix 时间
sign	string	是		签名

【data参数介绍】

参数	类型	示例	描述
video_id	int	10	视频fid
expire_time	string	2017-08-18 14:01:00	到期时间

示例：

```
1. [
2.   {
3.     "video_id": 500053281,
4.     "expire_time": "2025-12-10 14:00:00"
5.   },
6.   {
7.     "video_id": 500053726,
8.     "expire_time": "2025-12-10 13:00:00"
9.   }
10. ]
```

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "success_list": [
```

```
5.      "500053726"
6.    ]
7.  },
8.  "msg": "",
9.  "ts": 1741933217
10. }
```

API 37：按账户级别获取回放播放记录

【功能描述】

按账户级别获取回放播放记录

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/v1/account/replay

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作伙伴ID
start_time	string	是		开始时间，格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS
end_time	string	是		结束时间，格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS
search_time_type	int	否		搜索时间类型，1：按天，2：按小时

				书 黑
timestamp	int	是		兰 卧
page	int	否	1	页 黑
page_size	int	否	100	每 黑 页
sign	string	是		多

【返回参数】

参数	类型	示例	描述
total	int	100	总记录条
list.guid	string		一次播放 32 位字符串 如果跨天 数据按天
list.video_id	int		回放对应
list.user_name	string		用户名 (需要客 器的时候 息)
list.user_number	int	0	用户 num (需要客 器的时候 息)
list.play_begin_time	string	2017-	起始播放

		09-08 10:00:07	格式如： 10:00:0
list.play_end_time	string	2017-09-08 10:10:07	结束播放 格式如： 10:00:0
list.play_length	int		实际观看 秒
list.client_type	int		客户端类 iphone Android 站 5: PC APP 内嵌 小程序 8 小程序 9 0:未知
list.user_ip	string		用户 IP
list.area	string	安徽 亳州	用户所在 格式如： 可能会为
list.ext_data	string		自定义上

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "total": 1,
5.     "list": [
6.       {
7.         "guid":
"090FF1AA2C95FC9701A009DF7DD81B57",
```

```
8.      "uuid": "uuid-fd3dd313-c731-8884-  
50a9-17d3c46d6c42",  
9.      "video_id": 500053281,  
10.     "user_name": "default",  
11.     "user_number": 1726134607864307,  
12.     "play_begin_time": "2025-03-12  
16:05:39",  
13.     "play_end_time": "2025-03-12  
16:05:41",  
14.     "client_type": 5,  
15.     "play_length": 2,  
16.     "user_ip": "122.190.49.28",  
17.     "area": "湖北 武汉",  
18.     "ext_data": "",  
19.     "date": "2025-03-12"  
20.   }  
21. ],  
22.   "page": 1,  
23.   "page_size": 1000  
24. },  
25. "msg": "",  
26. "ts": 1744275661  
27. }
```

API 38 : 合并回放转纯视频

【功能描述】

该接口可以创建一个合并回放转纯视频的任务

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openap](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openap)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	
partner_id	int	是		
mixed_playback_id	int	是		
timestamp	int	是		
sign	string	是		

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": [
4.     "mixed_playback_id": "1"
5.   ],
6.   "msg": "",
7.   "ts": 1582690313
8. }
```

API 39：获取下载合并回放转纯视频的信息

【功能描述】

该接口用于获取下载合并回放转纯视频的信息

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openap

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	
partner_id	int	是		
mixed_playback_id	int	是		
timestamp	int	是		
sign	string	是		

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "play_info": {
5.       "720p": {
6.         "duration": 1858,
7.         "height": 720,
8.         "width": 1280,
9.         "size": 95119429,
10.        "url": "http://xxx.baijiayun.com/00-x-
upload/video/305550443_e548fd03f4371d30958a3
t=688c6310&sign=8ea552da210744b0cd86fe955f
11.       }
12.     },
13.     "fid": "305550443"
14.   },
15.   "msg": "",
```

```
16.   "ts": 1751438864
17. }
```

API：裁剪回放

【功能描述】

自定义时间段裁剪回放，此接口限制一分钟最多调用5次

【请求类型】

POST

【请求地址】

- 1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/v1/cutback](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/v1/cutback)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作商ID
room_id	int	是		教室ID
session_id	int	否		序列ID（针对回放，不传才会回放全部）
time_segment	int	是		剪切单位，格式：开始时间-结束时间，多段用&隔开，eg：1000-1100&1200-1300

timestamp	int	是		当前unix
sign	string	是		签名

【返回参数】

参数	类型	示例/ 默认值	描述
code	int		0 表示请求成功
data	bool		true 为成功， false失败

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": true,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1487649903
6. }
```

获取回放字幕列表

【功能描述】

获取回放字幕列表

【请求类型】

GET

【请求地址】

--

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openap](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openap)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
room_id	int	是		直播间房
partner_id	int	是		partner_
timestamp	int	是		签名时间
sign	string	是		签名
session_id	int	否	0	序列号 （针对长 间才会用
version	int	否	无	版本号 （针对裁 放才会用

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": [
4.     {
5.       "subtitle_id": 40297,
6.       "subtitle_name": "AI字幕
7.       _500169723_20260720174448",
8.       "subtitle_path": "https://test-
9.       img.baijiayun.com/baijiaccloud/1757379_z5z28cxt.vt
10.      "is_default": 1,
11.      "create_time": "2026-07-20 17:44:48",
12.      "update_time": "2026-07-20 17:44:48"
13.    },
14.  ],
15. }
```

```
12.  {
13.     "subtitle_id": 40298,
14.     "subtitle_name": "AI字幕
    _500169723_20260720174451",
15.     "subtitle_path": "https://test-
    img.baijiayun.com/baijiacloud/1757380_7154eo0k.v
16.     "is_default": 0,
17.     "create_time": "2026-07-20 17:44:51",
18.     "update_time": "2026-07-20 17:44:51"
19.  }
20. ],
21.  "msg": "",
22.  "ts": 1784540836
23. }
```

删除字幕

【功能描述】

删除字幕

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. https://\${private_domain}.at.baijiayun.com/openap

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
subtitle_id	int	是		字幕ID

partner_id	int	是		partner_
timestamp	int	是		签名时间
sign	string	是		签名

【返回参数】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1784540997
6. }
```

设置默认字幕

【功能描述】

设置默认字幕

【请求类型】

POST

【请求地址】

```
1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openap
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
room_id	int	是		直播间房

subtitle_id	int	是		字幕ID
partner_id	int	是		合作方ID
timestamp	int	是		签名时间
sign	string	是		签名
session_id	int	否	0	序列号 （针对长
version	int	否	无	版本号 （针对裁

【返回参数】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1784540997
6. }
```

创建合并回放

【功能描述】

创建合并回放

【请求类型】

POST

【请求地址】

```
1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openap
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方用
playbacks	string	是		回放信息 字符串格 格式必须 n_id 字 240411: version” 最多支持
title	string	是		合并回放
timestamp	int	是		当前时间
sign	string	是		签名

【返回参数】

参数	类型	示例	描述
data.mixed_playback_id	int	110	创建成功返回 id

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "mixed_playback_id": 110
5.   },
6.   "msg": "",
7.   "ts": 1715910228
8. }
```

获取合并回放列表

【功能描述】

获取合并回放列表

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openap

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方用
keyword	string	否		按照名称
start_time	string	否		创建时间 格式如 2009:51:51 start_time end_time 必须同时
end_time	string	否		创建时间 格式如 2009:51:51 start_time end_time 必须同时
page	int	否		当前查询

page_size	int	否		每页数量
timestamp	int	是		当前时间戳
sign	string	是		签名

【返回参数】

参数	类型	示例
data.total	int	1
data.list.id	int	110
data.list.title	string	110
data.list.create_time	string	2024-05-17 09:51:56
data.list.token	string	H9SrTz3s7HA%3D
data.list.total_size	int	5691936
data.list.total_length	int	38
data.list.play_url	string	https://local-test-www.classid=2404159616 测试合并
data.list.preface_url	string	http://test-img.baijiay
data.list.playbacks	array	

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
```

```
3.   "data": {
4.     "total": 1,
5.     "list": [
6.       {
7.         "id": 111,
8.         "create_time": "2024-05-17 09:51:56",
9.         "token": "H9SrTz3s7HA%3D",
10.        "total_size": 5691936,
11.        "total_length": 38,
12.        "title": "伪直播1",
13.        "preface_url": "http://test-
img.baijiayun.com/00-upload/image-
test/1431469_2f81d90c317b3e9210a2ccbe7ea1b9f
14.        "play_url": "https://local-test-
www.baijiayun.com/web/playback/index?
classid=24041596169223&token=h26ye1PzsSoL7C
测试合并",
15.        "playbacks": [
16.          {
17.            "play_url": "https://local-test-
www.baijiayun.com/web/playback/index?
classid=24041596169223&token=2X4acXhT6hwL7
18.            "title": "伪直播1",
19.            "room_id": "24041596169223",
20.            "token":
"2X4acXhT6hwL7GF_HuXik_r9Uff5BOjUgB9seMDfCC
21.            "preface_url": "http://test-
img.baijiayun.com/00-upload/image-
test/1431469_2f81d90c317b3e9210a2ccbe7ea1b9f
22.            "session_id": 0,
23.            "length": "36"
24.          },
25.          {
26.            "play_url": "https://local-test-
www.baijiayun.com/web/playback/index?
classid=21121573046410&token=rXEEPExFFZQL7C
```

```
27.     "title": "伪直播2",
28.     "room_id": "21121573046410",
29.     "token":
    "rXEEPEXFFZQL7GF_HuXik2QhXn_jvzF02XGuWZnV0
30.     "preface_url": "http://test-
    img.baijiayun.com/00-upload/image-
    test/1152102_571e48c915e59a25187f49b1835ab7
31.     "session_id": 0,
32.     "length": "2"
33.   }
34. ]
35. }
36. ]
37. },
38. "msg": "",
39. "ts": 1715913014
40. }
```

获取合并回放详情

【功能描述】

获取合并回放详情

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. https://\${private_domain}.at.baijiayun.com/openap

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	
----	----	------	-----	--

partner_id	int	是		
mixed_playback_id	string	是		
timestamp	int	是		
sign	string	是		

【返回参数】

参数	类型	示例
data.total	int	1
data.id	int	110
data.title	string	110
data.create_time	string	2024-05-17 09:51:56
data.token	string	H9SrTz3s7HA%3D
data.total_size	int	5691936
data.total_length	int	38
data.play_url	string	<a href="https://local-test-www.ba
classid=2404159616922
测试合并">https://local-test-www.ba classid=2404159616922 测试合并
data.preface_url	string	http://test-img.baijiayun.
data.playbacks	array	

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "id": "111",
5.     "create_time": "2024-05-17 09:51:56",
6.     "token": "H9SrTz3s7HA%3D",
7.     "total_size": 5691936,
8.     "total_length": 38,
9.     "title": "伪直播1",
10.    "preface_url": "http://test-
img.baijiayun.com/00-upload/image-
test/1431469_2f81d90c317b3e9210a2ccbe7ea1b9f
11.    "play_url": "https://local-test-
www.baijiayun.com/web/playback/index?
classid=24041596169223&token=h26ye1PzsSoL7C
测试合并",
12.    "playbacks": [
13.      {
14.        "play_url": "https://local-test-
www.baijiayun.com/web/playback/index?
classid=24041596169223&token=fM03q-
Gs7eIL7GF_HuXik_r9Uff5BOjUgB9seMDfC0jl4CFQQ7
15.        "title": "伪直播1",
16.        "room_id": "24041596169223",
17.        "token": "fM03q-
Gs7eIL7GF_HuXik_r9Uff5BOjUgB9seMDfC0jl4CFQQ7
18.        "preface_url": "http://test-
img.baijiayun.com/00-upload/image-
test/1431469_2f81d90c317b3e9210a2ccbe7ea1b9f
19.        "session_id": 0,
20.        "length": "36"
21.      },
22.      {
23.        "play_url": "https://local-test-
www.baijiayun.com/web/playback/index?
```

```
classid=21121573046410&token=ILVC1drpb2kL7G
24.     "title": "伪直播2",
25.     "room_id": "21121573046410",
26.     "token":
    "ILVC1drpb2kL7GF_HuXik2QhXn_jvzF02XGuWZnVO:
27.     "preface_url": "http://test-
img.baijiayun.com/00-upload/image-
test/1152102_571e48c915e59a25187f49b1835ab7
28.     "session_id": 0,
29.     "length": "2"
30.   }
31. ]
32. },
33. "msg": "",
34. "ts": 1715913046
35. }
```

删除合并回放

【功能描述】

删除合并回放

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/v1/deleteMergeReplay

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值

partner_id	int	是		
mixed_playback_id	string	是		
timestamp	int	是		
sign	string	是		

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1715910254
6. }
```

回放视频转码回调

CB-API-1: 直播回放生成及转码回调

【功能描述】

如果客户设置了直播回调地址，在直播回放视频开始生成、转码成功、转码失败时都会回调通知客户。

该请求由百家云服务端发起，回调地址由客户来设置。

【请求地址】

回调的地址可以通过API接口来设置，设置方式见 [设置转码回调地址](#)

【请求类型】

POST

【请求参数】

参数	类型	示例	描述
room_id	int	12345678	房间
session_id	int	12345678	长期
version	int	2	裁剪
video_id	int	123	云端
status	int	20	视频 转码
preface_url	string		封面
total_transcode_size	int	123	总视 字节
total_size	int	123	视频
length	int	123	视频
file_md5	string	abcdefagea	视频
now_definition	string		当前 low/
origin_definition	string		原始 low/
qid	string	123456789	标记
timestamp	int	1234567	unix
sign	string	abcdefagea	签名

不同类型的事件回调参数不一样，通过 `status` 字段来区分：

1. 视频开始生成:
 - status=20
 - 回调参数 (room_id , video_id , status , qid , timestamp , sign , total_size , file_md5)
2. 视频转码失败:
 - status=30
 - 回调参数 (room_id , video_id , status , qid , timestamp , sign)
3. 视频转码成功:
 - status=100
 - 回调参数 (room_id , video_id , status , preface_url , total_size , total_transcode_size , length , file_md5 , now_definition , origin_definition , qid , timestamp , sign)

如果是长期房间，因为一个房间会生成多断回放，回调中除了 room_id 还会有一个 session_id 。

sign 字段是用来验证权限的，其计算规则与上面介绍的 *sign* 生成规则相同。即所有的请求参数key按照字符顺序排序，再拼接起来，最后再拼上 partner_key=<partner_key> ，然后进行md5加密得出。

【响应参数】

- 客户处理完后，成功情况应当返回

```
1. {  
2.   "code":0  
3. }
```

- 失败的情况请返回

```
1. {  
2.   "code": 1,  
3.   "msg": "错误信息"
```

回放转纯视频回调

CB-API-1: 回放转纯视频回调

【功能描述】

如果客户设置了直播回调地址，在回放转纯视频完成后回调通知客户。

该请求由百家云服务端发起，回调地址由客户来设置。收到回调后可使用video_id调用接口获取纯视频播放地址。

【请求地址】

回调的地址可以通过API接口来设置，设置方式见 [设置转码回调地址](#)

【请求类型】

POST

【请求参数】

参数	类型	示例
is_from_playback	int	1
room_id	int	22042493748699
session_id	int	202204240
version	int	0
video_id	int	123
status	int	1

preface_url	string	
total_transcode_size	int	123
total_size	int	123
length	int	123
file_md5	string	abcdefagea
now_definition	string	
origin_definition	string	
qid	string	123456789
timestamp	int	1234567
sign	string	abcdefagea

sign 字段是用来验证权限的，其计算规则与上面介绍的 *sign* 生成规则相同。即所有的请求参数key按照字符顺序排序，再拼接起来，最后再拼上 `partner_key=<partner_key>`，然后进行md5加密得出。

【响应参数】

- 客户处理完后，成功情况应当返回

```
1. {
2.   "code":0
3. }
```

- 失败的情况请返回

```
1. {
```

```
2. "code": 1,
3. "msg": "错误信息"
4. }
```

回放主版本回调

CB-API-1: 设置主版本回调

【功能描述】

如果客户设置了设置主版本回调地址，在直播回放设置主版本时会回调通知客户。

该请求由百家云服务端发起，回调地址由客户联系百家云设置。

【请求类型】

POST

【请求参数】

参数	类型	示例	描述
room_id	int	12345678	房间ID
session_id	int	12345678	非长期房间为
version	int	2	回放的版本号
video_id	int	123	云端录制视频
version_type	int	123	版本类型，0为
qid	string	123456789	标记一次请求
timestamp	int	1234567	unixtimestamp 秒数

sign	string	abcdefagea	签名字段
------	--------	------------	------

sign 字段是用来验证权限的，其计算规则与上面介绍的 *sign* 生成规则相同。即所有的请求参数key按照字符顺序排序，再拼接起来，最后再拼上 `partner_key=<partner_key>`，然后进行md5加密得出。

【响应参数】

- 客户处理完后，成功情况应当返回

```
1. {  
2.   "code":0  
3. }
```

- 失败的情况请返回

```
1. {  
2.   "code": 1,  
3.   "msg": "错误信息"  
4. }
```

观看回放页面的方式

web端观看回放

百家云提供web端观看回放内容，可以使用iframe的形式嵌入我们提供的回放地址。回放地址是：

```
1. http://${private_domain}.at.baijiayun.com/web/play  
   classid=1234567890&token=<token>
```

对于长期房间生成的回放，除教室号外还需要一个序列号。回放地址是：

```
1. http://${private_domain}.at.baijiayun.com/web/play?classid=1234567890&session_id=12345&token=<token>
```

其中classid为教室号。

token的生成请参考[获取回放token](#)

调用示例

```
1. <iframe
  src="http://${private_domain}.at.baijiayun.com/web/play?classid=1234567890&token=xxxxxx">
</iframe>
```

如果您需要统计一些观看回放得用户数据，我们也提供一些用户参数，可以直接跟在链接中传参；

参数如下：

user_name:表示观看回放的用户昵称

user_number:表示观看回放的用户ID,传int类型正整数；

示例如下：

```
1. http://${private_domain}.at.baijiayun.com/web/play?classid=1234567890&token=xxxxxx&user_name=
```

回放sdk接入

[安卓回放sdk集成文档](#)



下载为pdf格式