

后台全局设置API接口

API列表

API 1 : 设置水印

【接口描述】

设置水印配置

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
<code>pos</code>	int	是	0	位置（ 右上、 左下依 、2、 0为不
<code>attachment</code>	file	否		水印图

				(限制文件不名的计
partner_id	int	是		合作方
product_type	int	否	0	1:大班 2, 小: 3: 双 4, 企. (单一 账号不 此参数
timestamp	int	是		当前时 unix时
sign	string	是		签名
room_id	int	否		房间ID 传递该 示该直 印配置 不传默 级配置

【响应参数】

参数	类型	示例	描述
pos	int	1	位置(左上、 右上、右下、 左下依次是1、2、 3、4, 0为不启用)
watermark_img	int		水印图片

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "pos" : 0,
5.     "watermark_img" :
6.       "http://img.baijiayun.com/img/logo/live_watermark.
7.
8.     "msg": "",
9.     "ts": 1555407102
10.  }
```

API 2 : 获取水印配置

【接口描述】

获取水印配置

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方
product_type	int	否	0	1:大班 2, 小: 3: 双

				4, 企 (单 账号不 此参数
timestamp	int	是		当前时 unix时
sign	string	是		签名
room_id	int	否		房间ID 传递该 示该直 印配置 不传默 级配置

【响应参数】

参数	类型	示例	描述
pos	string	1	位置（左上、 右上、右下、 左下依次是1、 2、3、4， 0为不启用）
watermark_img	int		水印图片

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "pos" : 0,
5.     "watermark_img" :
6.       "http://img.baijiayun.com/img/logo/live_watermark.

```

```
7. "msg": "",
8. "ts": 1555407102
9. }
```

API 3 : 查看当前敏感词列表

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. https://private_domain.at.baijiayun.com/openapi

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
page	int	否	1	分页参
page_size	int	否	20	每页返
partner_id	int	是		合作方
product_type	int	否	0	1:大班 2, 小: 3: 双 4, 企. (单一 账号不 此参数
timestamp	int	是		当前时 unix时

sign	string	是	签名
------	--------	---	----

【响应参数】

参数	类型	示例	描述
id	string	1	敏感词id
word	int	敏感词	敏感词

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "total": 1,
5.     "list": [
6.       {
7.         "id": 31735,
8.         "word": "敏感词"
9.       }
10.    ],
11.  },
12.  "msg": "",
13.  "ts": 1556270426
14. }
```

API 4 : 添加敏感词

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openap](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openap)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
words	string	是		用逗号分开的
partner_id	int	是		合作方
product_type	int	否	0	1:大班 2, 小: 3: 双 4, 企. (单一 账号不 此参数
timestamp	int	是		当前时 unix时
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例	描述
total	int	2	添加的敏感词数量

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": {  
4.     "total" : 2  
5.   },  
6.   "msg": "",
```

```
7.   "ts": 1556270426
```

```
8. }
```

API 5 : 删除敏感词

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

```
1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openap
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
ids	string	是		用逗号分开的id
partner_id	int	是		合作方
product_type	int	否	0	1:大班 2, 小: 3: 双 4, 企. (单一 账号不 此参数
timestamp	int	是		当前时 unix时
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例	描述

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": null,  
4.   "msg": "",  
5.   "ts": 1556270426  
6. }
```

API 6 : 获取跑马灯设置

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		合作方
product_type	int	否	0	1:大班 小班课 双师, 企业直

				(单一 不需要)
timestamp	int	是		当前时 unix时
sign	string	是		签名
room_id	int	否		关联房 不传默
category_id	int	否		关联点 不传默

【响应参数】

参数	类型	示例	描述
type	int	1	0 关闭 1 昵称 3固
value	string	百家云	跑马灯
color	string	#ffffff	颜色
font_size	string	16	直播跑马
opacity	float	0.3	直播跑马
font_bold	int	0	字体是否 0不加粗,
background_color	string	#ffffff	背景颜色
background_opacity	float	0.3	背景透明
display_mode	string	roll	显示方式 blink闪烁
display_roll_duration	int	30	滚动显示

display_blink_duration

int

3

闪烁显示

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "type": 1,
5.     "value": "跑马灯",
6.     "color": "#ffffff",
7.     "font_size": 16,
8.     "opacity": 0.3,
9.     "font_bold": 0,
10.    "background_color": "#ffffff",
11.    "background_opacity": 0.3,
12.    "display_mode": "roll",
13.    "display_roll_duration": 30,
14.    "display_blink_duration": 3
15.  },
16.  "msg": "",
17.  "ts": 1556271229
18. }
```

API 7 : 设置跑马灯设置

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值
partner_id	int	是	
product_type	int	否	0
type	int	否	
value	string	否	
color	string	否	
font_size	string	否	
opacity	float	否	
font_bold	int	否	
background_color	string	否	
background_opacity	float	否	
display_mode	string	否	roll
display_roll_duration	int	否	30
display_blink_duration	int	否	3
count	int	否	1
enable_encryption	int	否	0
timestamp	int	是	

sign	string	是	
room_id	int	否	
category_id	int	否	

【响应参数】

参数	类型	示例	描述
type	int	1	0 关闭 1 昵称
value	string	百家云	跑马灯
color	string	#ffffff	颜色
font_size	string	16	直播跑马
opacity	float	0.3	直播跑马
font_bold	int	0	字体是否 0不加粗,
background_color	string	#ffffff	背景颜色
background_opacity	float	0.3	背景透明
display_mode	string	roll	显示方式 blink 闪烁
display_roll_duration	int	30	滚动显示
display_blink_duration	int	3	闪烁显示
count	int	1	跑马灯个 2:双数, !

enable_encryption

int

0

是否加密
是，默认

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": {  
4.     "type": 1,  
5.     "value": "百家云",  
6.     "color": "#ffffff",  
7.     "font_size": 16,  
8.     "opacity": 0.3,  
9.     "font_bold": 0,  
10.    "background_color": "#ffffff",  
11.    "background_opacity": 0.3,  
12.    "display_mode": "roll",  
13.    "display_roll_duration": 30,  
14.    "display_blink_duration": 3,  
15.    "count": 1,  
16.    "enable_encryption": 0  
17.  },  
18.  "msg": "",  
19.  "ts": 1556271229  
20. }
```

API 8 : 添加公告模板

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
content	int	是		内容
link	int	是		链接
partner_id	int	是		合作方
product_type	int	否	0	1:大班 2, 小: 3: 双 4, 企 (单一 账号不 此参数
timestamp	int	是		当前时 unix时
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例	描述

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": {  
4.     "id" : 2999  
5.   },  
6.   "msg": "",  
7.   "ts": 1556271229  
8. }
```

API 9 : 获取公告列表

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openap](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openap)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
page	int	否	1	分页参
page_size	int	否	20	每页返
query	string	否		关键字
partner_id	int	是		合作方
product_type	int	否	0	1:大班 2, 小: 3: 双 4, 企. (单一 账号不 此参数
timestamp	int	是		当前时 unix时
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例	描述
id	int	1	id
content	string	公告	公告内容
link	string	http://www.baidu.com	跳转链接

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "list": [
5.       {
6.         "id": 2087,
7.         "content": "公告",
8.         "link": "http://www.baidu.com",
9.         "create_time": "2019-04-26 17:43:21",
10.      }
11.    ],
12.    "total": 1
13.  },
14.  "msg": "",
15.  "ts": 1556272382
16. }
```

API 10 : 删除公告

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openap](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openap)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
ids	int	是		逗号（ 分开的
partner_id	int	是		合作方
product_type	int	否	0	1:大班 2, 小: 3: 双 4, 企. (单一 账号不 此参数
timestamp	int	是		当前时 unix时
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例	描述

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": null,  
4.   "msg": "",  
5.   "ts": 1556272382  
6. }
```

API 11 : 添加小测

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openap](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openap)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
is_force	int	否	0	是否强
attachment	file	是		小测模 (文件的计算
partner_id	int	是		合作方
product_type	int	否	0	1:大班 小班课 4, 企. (单一 不需要
timestamp	int	是		当前时 unix时
sign	string	是		签名

【响应参数】

--	--	--	--

参数	类型	示例	描述

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "id": 4361
5.   },
6.   "msg": "",
7.   "ts": 1556272382
8. }
```

API 12 : 获取小测模板

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openap](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openap)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
page	int	否	1	分页参
page_size	int	否	20	每页返
query	string	否		关键字
partner_id	int	是		合作方
product_type	int	否	0	1:大班

				2, 小; 3: 双 4, 企 (单一 账号不 此参数
timestamp	int	是		当前时 unix时
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例	描述
title	int	是	试卷标题
display_order	int	0	排序
is_force	int	1	是否强制参与
question_total	int	4	题目数量
create_time	string	"2019-04- 27 16:20:35"	创建时间

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "list": [
5.       {
6.         "id": 4359,
7.         "title": "期中测验111",
8.         "create_time": "2019-04-27 16:20:35",
9.         "is_force": 1,
10.        "question_total": 4

```

```
11.     }
12.   ],
13.   "total": 1
14. },
15. "msg": "",
16. "ts": 1556353235
17. }
```

API 13 : 删除小测模板

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
id	int	是	2	id
partner_id	int	是		合作方
product_type	int	否	0	1:大班 2, 小: 3: 双 4, 企 (单一 账号不 此参数

timestamp	int	是	当前时 unix时
sign	string	是	签名

【响应参数】

参数	类型	示例	描述

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1556353235
6. }
```

API 14 : 小测关联直播间

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
paper_ids	string	是		逗号分

room_id	int	是		教室号
partner_id	int	是		合作方
product_type	int	否	0	1:大班 小班课 双师, 企业直 (单一 号不需 数)
timestamp	int	是		当前时 unix时
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例	描述

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1559112264
6. }
```

API 15 : 查看教室小测

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. `https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openap`

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
<code>room_id</code>	int	是		教室号
<code>partner_id</code>	int	是		合作方
<code>product_type</code>	int	否	0	1:大班 2, 小; 3: 双; 4, 企. (单一 账号不 此参数
<code>timestamp</code>	int	是		当前时 unix时
<code>sign</code>	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例	描
<code>room_id</code>	int	19052766739617	教
<code>paper_id</code>	int	4529	教
<code>parent_paper_id</code>	int	4359	小
<code>title</code>	string	期中测验111	标

1. {

```
2.  "code": 0,  
3.  "data": {  
4.    "list": [  
5.      {  
6.        "room_id": 19052766739617,  
7.        "partner_id": 32958888,  
8.        "paper_id": 4529,  
9.        "create_time": "2019-05-29 14:44:23",  
10.       "update_time": "2019-05-29 14:44:23",  
11.       "parent_paper_id": 4359,  
12.       "title": "期中测验111",  
13.       "file_name": "小测模板 (1).xlsx",  
14.       "is_force": 1  
15.     },  
16.     {  
17.       "room_id": 19052766739617,  
18.       "partner_id": 32958888,  
19.       "paper_id": 4528,  
20.       "create_time": "2019-05-29 14:42:58",  
21.       "update_time": "2019-05-29 14:42:58",  
22.       "parent_paper_id": 4359,  
23.       "title": "期中测验111",  
24.       "file_name": "小测模板 (1).xlsx",  
25.       "is_force": 1  
26.     }  
27.   ],  
28.   "total": 2  
29. },  
30. "msg": "",  
31. "ts": 1559114050  
32. }
```

API 16 : 删除教室小测

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
room_id	int	是		教室号
paper_ids	string	是		逗号分
partner_id	int	是		合作方
product_type	int	否	0	1:大班 2, 小 3: 双 4, 企 (单一 账号不 此参数
timestamp	int	是		当前时 unix时
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例	描述

1. {

```
2. "code": 0,
3. "data": null,
4. "msg": "",
5. "ts": 1559114364
6. }
```

API 17 : 查看教室公告

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openap](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openap)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
room_id	int	是		教室号
partner_id	int	是		合作方
product_type	int	否	0	1大班 2, 小: 3: 双 4, 企. (单一 账号不 此参数
timestamp	int	是		当前时 unix时

sign	string	是	签名
------	--------	---	----

【响应参数】

参数	类型	示例
room_id	int	19052766739617
content	string	公告内容2
link	string	http://www.baijiayun.com
create_time	string	"2019-04-27 16:20:35"

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "list": [
5.       {
6.         "room_id": 19052766739617,
7.         "id": 2095,
8.         "content": "公告内容2",
9.         "link": "http://www.baijiayun.com",
10.        "create_time": "2019-05-07 14:42:29"
11.       }
12.     ],
13.     "total": 1
14.   },
15.   "msg": "",
16.   "ts": 1559114668
17. }
```

API 18 : 绑定教室公告

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. https://private_domain.at.baijiayun.com/openapi

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
room_id	int	是		教室号
notice_ids	string	是		逗号分
partner_id	int	是		合作方
product_type	int	否	0	1:大班 2, 小 3: 双 4, 企 (单一 账号不 此参数
timestamp	int	是		当前时 unix时
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例	描述

1. {

```
2. "code": 0,  
3. "data": null,  
4. "msg": "",  
5. "ts": 1559114614  
6. }
```

API 19 : 删除教室公告

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
room_id	int	是		教室号
notice_ids	string	是		逗号分
partner_id	int	是		合作方
product_type	int	否	0	1:大班 2, 小: 3: 双 4, 企 (单一 账号不 此参数
timestamp	int	是		当前时

				unix取
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例	描述

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": null,  
4.   "msg": "",  
5.   "ts": 1559114614  
6. }
```

API 20 : 修改红包最大个数限制

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
max_count	int	是		最大红包个数

partner_id	int	是		合作方
product_type	int	否	0	1:大班 小班课 4, 企 (单一 需要传
timestamp	int	是		当前时 unix时
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例	描述
max_count	int	1000	最大红包限制个数

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "max_count": 800
5.   },
6.   "msg": "",
7.   "ts": 1572858029
8. }
```

API 21 : 获取红包最大个数限制

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. `https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openap`

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
<code>partner_id</code>	int	是		合作方
<code>product_type</code>	int	否	0	1:大班 2, 小: 3: 双 4, 企 (单一 账号不 此参数
<code>timestamp</code>	int	是		当前时 unix时
<code>sign</code>	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例	描述
<code>max_count</code>	int	1000	最大红包限制个数

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": {  
4.     "max_count": 800  
5.   },  
6.   "msg": "",  
7.   "ts": 1572858029
```

8. }

API 22 : 设置点播软水印配置

【接口描述】

设置点播软水印配置

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openap

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
pos	int	是	0	位置（左右上、右左下依次、2、3、0为不启
attachment	file	否		水印图片（限制1文件不参名的计算
partner_id	int	是		合作方用
timestamp	int	是		当前时间 unix时间
sign	string	是		签名

category_id	int	否	分类ID， 传递该参 示该点播 水印配置 不传默认 级配置
-------------	-----	---	--

【响应参数】

参数	类型	示例	描述
pos	int	1	位置（左上、 右上、右下、 左下依次是1、2、 3、4， 0为不启用）
watermark_img	int		水印图片

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "pos" : 0,
5.     "watermark_img" :
6.       "http://img.baijiayun.com/img/logo/live_watermark.
7.   },
8.   "msg": "",
9.   "ts": 1555407102
10. }
```

API 23 : 获取点播软水印配置

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
<code>partner_id</code>	int	是		合作方ID
<code>timestamp</code>	int	是		当前时间 unix时间
<code>sign</code>	string	是		签名
<code>category_id</code>	int	否		分类ID， 传递该参 示该点播 水印配置 不传默认 级配置

【响应参数】

参数	类型	示例	描述
<code>pos</code>	string	1	位置（左上、 右上、右下、 左下依次是1、 2、3、4， 0为不启用）

watermark_img

int

水印图片

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": {  
4.     "pos" : 0,  
5.     "watermark_img" :  
6.       "http://img.baijiayun.com/img/logo/live_watermark.  
7.     },  
8.     "msg": "",  
9.     "ts": 1555407102  
10. }
```



下载为pdf格式