

# 后台全局设置API接口

## API列表

### API 1：设置水印

**【接口描述】**

设置水印配置

**【请求类型】**

POST

**【请求地址】**

1. [https://{\\$private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live\\_setting/setWatermark](https://{$private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live_setting/setWatermark)

**【请求参数】**

参数	类型	是否必填	默认值	描述
pos	int	是	0	位置（左上、右上、右下、左下依次是1、2、3、4，0为不启用）
attachment	file	否		水印图片（限制1M，文件不参与签名的计算）
partner_id	int	是		
product_type	int	否	0	1:大班课，2，小班课，3：双师，4，企业直播（单一产品线账号不需要传此参数）
timestamp	int	是		当前时间，unix时间戳
sign	string	是		签名

**【响应参数】**

参数	类型	示例	描述
pos	int	1	位置（左上、右上、右下、左下依次是1、2、3、4，0为不启用）
watermark_img	int		水印图片

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "pos": 0,
5.     "watermark_img": "http://img.baijiayun.com/img/logo/live_watermark.png"
6.   },
7.   "msg": "",
8.   "ts": 1555407102
9. }
```

### API 2：获取水印配置

**【接口描述】**

获取水印配置

**【请求类型】**

POST

**【请求地址】**

1. [https://{\\$private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live\\_setting/getWatermark](https://{$private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live_setting/getWatermark)

#### 【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		
product_type	int	否	0	1:大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播 (单一产品线账号不需要传此参数)
timestamp	int	是		当前时间, unix时间戳
sign	string	是		签名

#### 【响应参数】

参数	类型	示例	描述
pos	string	1	位置 (左上、右上、右下、左下依次是1、2、3、4, 0为不启用)
watermark_img	int		水印图片

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "pos": 0,
5.     "watermark_img": "http://img.baijiayun.com/img/logo/live_watermark.png"
6.   },
7.   "msg": "",
8.   "ts": 1555407102
9. }
```

### API 3 : 查看当前敏感词列表

#### 【接口描述】

#### 【请求类型】

POST

#### 【请求地址】

1. [https://{\\$private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live\\_setting/getSensitiveWord](https://{$private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live_setting/getSensitiveWord)

#### 【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
page	int	否	1	分页参数
page_size	int	否	20	每页返回条数
partner_id	int	是		
product_type	int	否	0	1:大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播 (单一产品线账号不需要传此参数)
timestamp	int	是		当前时间, unix时间戳

参数	类型	是否必填	默认值	描述
sign	string	是		签名

**【响应参数】**

参数	类型	示例	描述
id	string	1	敏感词id
word	int	敏感词	敏感词

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "total": 1,
5.     "list": [
6.       {
7.         "id": 31735,
8.         "word": "敏感词"
9.       }
10.    ],
11.  },
12.  "msg": "",
13.  "ts": 1556270426
14. }
```

## API 4 : 添加敏感词

**【接口描述】**

**【请求类型】**

POST

**【请求地址】**

1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live\\_setting/addSensitiveWordBatch](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live_setting/addSensitiveWordBatch)

**【请求参数】**

参数	类型	是否必填	默认值	描述
words	string	是		用逗号,分开的敏感词
partner_id	int	是		
product_type	int	否	0	1:大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播 (单一产品线账号不需要传此参数)
timestamp	int	是		当前时间, unix时间戳
sign	string	是		签名

**【响应参数】**

参数	类型	示例	描述
total	int	2	添加的敏感词数量

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "total": 2
5.   },
6.   "msg": "",
7.   "ts": 1556270426
8. }

```

## API 5 : 删除敏感词

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live\\_setting/deleteSensitiveWordBatch](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live_setting/deleteSensitiveWordBatch)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
ids	string	是		用逗号,分开的敏感词id
partner_id	int	是		
product_type	int	否	0	1:大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播 (单一产品线账号不需要传此参数)
timestamp	int	是		当前时间, unix时间戳
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例	描述

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1556270426
6. }

```

## API 6 : 获取跑马灯设置

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://{\\$private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live\\_setting/getLiveHorseLamp](https://{$private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live_setting/getLiveHorseLamp)

#### 【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		
product_type	int	否	0	1:大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播 (单一产品线账号不需要传此参数)
timestamp	int	是		当前时间, unix时间戳
sign	string	是		签名

#### 【响应参数】

参数	类型	示例	描述
type	int	1	0 关闭 1固定值 2 昵称
value	string	百家云	跑马灯
color	string	#ffffff	颜色
font_size	string	16	直播跑马灯字体大小
opacity	float	0.3	直播跑马灯的不透明度

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "type": 1,
5.     "value": "跑马灯",
6.     "color": "#ffffff",
7.     "font_size": 16,
8.     "opacity": 0.3
9.   },
10.  "msg": "",
11.  "ts": 1556271229
12. }
```

## API 7 : 设置跑马灯设置

#### 【接口描述】

#### 【请求类型】

POST

#### 【请求地址】

1. [https://{\\$private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live\\_setting/setLiveHorseLamp](https://{$private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live_setting/setLiveHorseLamp)

#### 【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		

参数	类型	是否必填	默认值	描述
product_type	int	否	0	1:大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播 (单一产品线账号不需要传此参数)
type	int	否		0 关闭 1固定值 2 昵称
value	string	否		跑马灯
color	string	否		颜色
font_size	string	否		直播跑马灯字体大小
opacity	float	否		直播跑马灯不透明度
timestamp	int	是		当前时间, unix时间戳
sign	string	是		签名

#### 【响应参数】

参数	类型	示例	描述
type	int	1	0 关闭 1固定值 2 昵称
value	string	百家云	跑马灯
color	string	#ffffff	颜色
font_size	string	16	直播跑马灯字体大小
opacity	float	0.3	直播跑马灯的不透明度

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "type": 1,
5.     "value": "百家云",
6.     "color": "#ffffff",
7.     "font_size": 16,
8.     "opacity": 0.3
9.   },
10.  "msg": "",
11.  "ts": 1556271229
12. }
```

## API 8 : 添加公告模板

### 【接口描述】

### 【请求类型】

POST

### 【请求地址】

1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live\\_setting/addNotice](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live_setting/addNotice)

**【请求参数】**

参数	类型	是否必填	默认值	描述
content	int	是		内容
link	int	是		链接
partner_id	int	是		
product_type	int	否	0	1:大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播 (单一产品线账号不需要传此参数)
timestamp	int	是		当前时间, unix时间戳
sign	string	是		签名

**【响应参数】**

参数	类型	示例	描述

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "id": 2999
5.   },
6.   "msg": "",
7.   "ts": 1556271229
8. }
```

**API 9 : 获取公告列表****【接口描述】****【请求类型】**

POST

**【请求地址】**

1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live\\_setting/getNoticeList](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live_setting/getNoticeList)

**【请求参数】**

参数	类型	是否必填	默认值	描述
page	int	否	1	分页参数
page_size	int	否	20	每页返回条数
query	string	否		关键字查询
partner_id	int	是		
product_type	int	否	0	1:大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播 (单一产品线账号不需要传此参数)
timestamp	int	是		当前时间, unix时间戳

参数	类型	是否必填	默认值	描述
sign	string	是		签名

**【响应参数】**

参数	类型	示例	描述
id	int	1	id
content	string	公告	公告内容
link	string	http://www.baidu.com	跳转链接

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "list": [
5.       {
6.         "id": 2087,
7.         "content": "公告",
8.         "link": "http://www.baidu.com",
9.         "create_time": "2019-04-26 17:43:21",
10.      }
11.    ],
12.    "total": 1
13.  },
14.  "msg": "",
15.  "ts": 1556272382
16. }

```

## API 10 : 删除公告

**【接口描述】**

**【请求类型】**

POST

**【请求地址】**

1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live\\_setting/deleteNoticeBatch](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live_setting/deleteNoticeBatch)

**【请求参数】**

参数	类型	是否必填	默认值	描述
ids	int	是		逗号(,)分开的id
partner_id	int	是		
product_type	int	否	0	1:大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播(单一产品线账号不需要传此参数)
timestamp	int	是		当前时间, unix时间戳
sign	string	是		签名



### 【响应参数】

参数	类型	示例	描述

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1556272382
6. }
```

## API 11 : 添加小测

### 【接口描述】

### 【请求类型】

POST

### 【请求地址】

1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live\\_setting/addQuiz](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live_setting/addQuiz)

### 【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
is_force	int	否	0	是否强制参加
attachment	file	是		小测模板excel表格（文件不参与签名的计算）
partner_id	int	是		
product_type	int	否	0	1:大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播（单一产品线账号不需要传此参数）
timestamp	int	是		当前时间, unix时间戳
sign	string	是		签名

### 【响应参数】

参数	类型	示例	描述

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "id": 4361
5.   },
6.   "msg": "",
7.   "ts": 1556272382
8. }
```

## API 12 : 获取小测模板

### 【接口描述】

### 【请求类型】

POST

### 【请求地址】

1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live\\_setting/getQuizList](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live_setting/getQuizList)

#### 【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
page	int	否	1	分页参数
page_size	int	否	20	每页返回条数
query	string	否		关键字查询
partner_id	int	是		
product_type	int	否	0	1:大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播 (单一产品线账号不需要传此参数)
timestamp	int	是		当前时间, unix时间戳
sign	string	是		签名

#### 【响应参数】

参数	类型	示例	描述
title	int	是	试卷标题
display_order	int	0	排序
is_force	int	1	是否强制参与
question_total	int	4	题目数量
create_time	string	"2019-04-27 16:20:35"	创建时间

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "list": [
5.       {
6.         "id": 4359,
7.         "title": "期中测验111",
8.         "create_time": "2019-04-27 16:20:35",
9.         "is_force": 1,
10.        "question_total": 4
11.       }
12.     ],
13.     "total": 1
14.   },
15.   "msg": "",
16.   "ts": 1556353235
17. }
```

## API 13 : 删除小测模板

#### 【接口描述】

**【请求类型】**

POST

**【请求地址】**1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live\\_setting/deleteQuiz](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live_setting/deleteQuiz)**【请求参数】**

参数	类型	是否必填	默认值	描述
id	int	是	2	id
partner_id	int	是		
product_type	int	否	0	1:大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播 (单一产品线账号不需要传此参数)
timestamp	int	是		当前时间, unix时间戳
sign	string	是		签名

**【响应参数】**

参数	类型	示例	描述

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1556353235
6. }
```

**API 14 : 小测关联直播间****【接口描述】****【请求类型】**

POST

**【请求地址】**1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/quiz/assignRoomPaper](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/quiz/assignRoomPaper)**【请求参数】**

参数	类型	是否必填	默认值	描述
paper_ids	string	是		逗号分开的试卷id
room_id	int	是		教室号
partner_id	int	是		
product_type	int	否	0	1:大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播 (单一产品线账号不需要传此参数)
timestamp	int	是		当前时间, unix时间戳

参数	类型	是否必填	默认值	描述
sign	string	是		签名

#### 【响应参数】

参数	类型	示例	描述

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1559112264
6. }
```

## API 15 : 查看教室小测

#### 【接口描述】

#### 【请求类型】

POST

#### 【请求地址】

1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/quiz/getRoomQuizList](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/quiz/getRoomQuizList)

#### 【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
room_id	int	是		教室号
partner_id	int	是		
product_type	int	否	0	1:大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播 (单一产品线账号不需要传此参数)
timestamp	int	是		当前时间, unix时间戳
sign	string	是		签名

#### 【响应参数】

参数	类型	示例	描述
room_id	int	19052766739617	教室号
paper_id	int	4529	教室小测id
parent_paper_id	int	4359	小测模板id
title	string	期中测验111	标题

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "list": [
5.       {
6.         "room_id": 19052766739617,
7.         "partner_id": 32958888,
8.         "paper_id": 4529,
9.         "create_time": "2019-05-29 14:44:23",
10.        "update_time": "2019-05-29 14:44:23",
11.        "parent_paper_id": 4359,
12.        "title": "期中测验111",
13.        "file_name": "小测模板 (1).xlsx",
14.        "is_force": 1
15.      },
16.      {
17.        "room_id": 19052766739617,
18.        "partner_id": 32958888,
19.        "paper_id": 4528,
20.        "create_time": "2019-05-29 14:42:58",
21.        "update_time": "2019-05-29 14:42:58",
22.        "parent_paper_id": 4359,
23.        "title": "期中测验111",
24.        "file_name": "小测模板 (1).xlsx",
25.        "is_force": 1
26.      }
27.    ],
28.    "total": 2
29.  },
30.  "msg": "",
31.  "ts": 1559114050
32. }

```

## API 16 : 删除教室小测

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://{\\$private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/quiz/batchDeleteRoomPaper](https://{$private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/quiz/batchDeleteRoomPaper)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
room_id	int	是		教室号
paper_ids	string	是		逗号分开的id
partner_id	int	是		

参数	类型	是否必填	默认值	描述
product_type	int	否	0	1:大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播 (单一产品线账号不需要传此参数)
timestamp	int	是		当前时间, unix时间戳
sign	string	是		签名

**【响应参数】**

参数	类型	示例	描述

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1559114364
6. }
```

## API 17 : 查看教室公告

**【接口描述】**

**【请求类型】**

POST

**【请求地址】**

1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/notice/getRoomNoticeList](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/notice/getRoomNoticeList)

**【请求参数】**

参数	类型	是否必填	默认值	描述
room_id	int	是		教室号
partner_id	int	是		
product_type	int	否	0	1大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播 (单一产品线账号不需要传此参数)
timestamp	int	是		当前时间, unix时间戳
sign	string	是		签名

**【响应参数】**

参数	类型	示例	描述
room_id	int	19052766739617	教室号
content	string	公告内容2	内容
link	string	http://www.baijiayun.com	链接
create_time	string	"2019-04-27 16:20:35"	创建时间

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "list": [
5.       {
6.         "room_id": 19052766739617,
7.         "id": 2095,
8.         "content": "公告内容2",
9.         "link": "http://www.baijiayun.com",
10.        "create_time": "2019-05-07 14:42:29"
11.       }
12.     ],
13.     "total": 1
14.   },
15.   "msg": "",
16.   "ts": 1559114668
17. }

```

## API 18 : 绑定教室公告

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/notice/assignRoomNotice](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/notice/assignRoomNotice)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
room_id	int	是		教室号
notice_ids	string	是		逗号分开的id
partner_id	int	是		
product_type	int	否	0	1:大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播 (单一产品线账号不需要传此参数)
timestamp	int	是		当前时间, unix时间戳
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例	描述

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1559114614
6. }

```

## API 19 : 删除教室公告

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/notice/batchDeleteRoomNotice](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/notice/batchDeleteRoomNotice)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
room_id	int	是		教室号
notice_ids	string	是		逗号分开的id
partner_id	int	是		
product_type	int	否	0	1:大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播 (单一产品线账号不需要传此参数)
timestamp	int	是		当前时间, unix时间戳
sign	string	是		签名

【响应参数】

参数	类型	示例	描述

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1559114614
6. }
```

## API 20 : 修改红包最大个数限制

【接口描述】

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live\\_setting/setMaxRedPackageCount](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live_setting/setMaxRedPackageCount)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
max_count	int	是		最大红包限制个数, 最大不超过1000
partner_id	int	是		
product_type	int	否	0	1:大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播 (单一产品线账号不需要传此参数)



参数	类型	是否必填	默认值	描述
timestamp	int	是		当前时间，unix时间戳
sign	string	是		签名

**【响应参数】**

参数	类型	示例	描述
max_count	int	1000	最大红包限制个数

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "max_count": 800
5.   },
6.   "msg": "",
7.   "ts": 1572858029
8. }
```

## API 21 : 获取红包最大个数限制

**【接口描述】**

**【请求类型】**

POST

**【请求地址】**

1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live\\_setting/getMaxRedPackageCount](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi/live_setting/getMaxRedPackageCount)

**【请求参数】**

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		
product_type	int	否	0	1:大班课, 2, 小班课, 3: 双师, 4, 企业直播 (单一产品线账号不需要传此参数)
timestamp	int	是		当前时间，unix时间戳
sign	string	是		签名

**【响应参数】**

参数	类型	示例	描述
max_count	int	1000	最大红包限制个数

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": {  
4.     "max_count": 800  
5.   },  
6.   "msg": "",  
7.   "ts": 1572858029  
8. }
```