

# 子账号相关API接口文档

## 概述

本文档主要提供子账号的一些管理功能。

## 请求域名

以下接口请求地址中的 `${private_domain}` 部分需要换成客户的专属域名，具体请参考 [专属域名说明](#)

## 服务端API接口

### API 1：查询子账号列表

#### 【功能描述】

查询子账号列表

#### 【请求类型】

POST

#### 【请求地址】

1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openap](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openap)

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		partner_
status	int	否	0	账号状态 0:全部 1 使用中 2 停用或未 通的
page	string	否	1	页码， 默认第一
page_size	string	否	20	每页条数 默认10条
timestamp	int	是		当前时间 unix时间
sign	string	是		签名

【返回参数】

参数	类型	示例	描述
partner_id	int		partner_id
mobile	string		注册手机号
email	string		邮箱
contacts	string		联系人
company	string		公司名
effect_time	string		账号生效时间
expire_time	string		账号失效时间

large_class_status	int		大班课产品线状 0未开通，1开通 2关闭
small_class_status	int		小班课产品线状 0未开通，1开通 2关闭
business_status	int		企业直播产品线 0未开通，1开通 2关闭
video_status	int		点播产品线状态 0未开通，1开通 2关闭

### 【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "total": 30,
5.     "list": [
6.       {
7.         "company": "",
8.         "partner_id": 87434923,
9.         "email": "12300000023@qq.com",
10.        "mobile": "12300000023",
11.        "contacts": "",
12.        "effect_time": "2020-07-15 19:26:53",
13.        "expire_time": "2020-07-21 23:59:59",
14.        "product_status": {
15.          "large_class_status": 2,
16.          "small_class_status": 2,
17.          "business_status": 2,
18.          "video_status": 0
```

```
19.         }
20.     }
21. ]
22. },
23. "msg": "",
24. "ts": 1600315898
25. }
```

## API 2：添加子账号

### 【功能描述】

添加子账号

### 【请求类型】

POST

### 【请求地址】

1. [https://{private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi](https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

### 【请求参数】

参数	类型	是否必填
partner_id	int	是
mobile	string	是
email	string	是
password	string	是
effect_time	string	是

expire_time	string	是
large_class_user_limit	int	否
large_class_max_user_limit	int	否
business_user_limit	int	否
business_max_user_limit	int	否
large_class_live_max_speakers	int	否
business_live_max_speakers	int	否
large_class_status	int	否
small_class_status	int	否
business_status	int	否
credit_money	int	否
flow	int	否

max_flow	int	否
storage_limit	int	否
max_storage_limit	int	否
company	string	否
contacts	string	否
video_status	int	否
timestamp	int	是
sign	string	是

【返回参数】

参数	类型	示例	描述
partner_id	int		partner_id

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "partner_id": "87510563"
5.   },
6.   "msg": "",
7.   "ts": 1600169832
8. }
```

API 3：获取账号信息

【功能描述】

获取账号信息

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. https://{private\_domain}.at.baijiayun.com/openap

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		part
sub_partner_id	int	是		子账
timestamp	int	是		当前 unix
sign	string	是		签名

【返回参数】

参数	类型	示例	描
partner_id	int		pi
mobile	string		手
email	string		邮
password	string		密
effect_time	string		生

expire_time	string		失
large_class_user_limit	int		大
large_class_max_user_limit	int		大
business_user_limit	int		企
business_max_user_limit	int		企
large_class_live_max_speakers	int		大
business_live_max_speakers	int		企
large_class_status	int		是 1;
small_class_status	int		是 1;
business_status	int		是 1;
credit_money	int		子
flow	int		可
max_flow	int		最
storage_limit	int		可
max_storage_limit	int		最
company	string		公
contacts	string		联
video_status	int		点
partner_key	string		开
private_domain	string		专
secret_key	string		开



## 【返回示例】

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": {  
4.     "mobile": "12700000011",  
5.     "email": "12700000011@123.com",  
6.     "effect_time": "2020-01-01 00:00:00",  
7.     "expire_time": "2021-01-01 00:00:00",  
8.     "large_class_user_limit": 1,  
9.     "large_class_max_user_limit": 2,  
10.    "large_class_status": 2,  
11.    "large_class_live_max_speakers": 2,  
12.    "business_live_max_speakers": 2,  
13.    "business_user_limit": 1,  
14.    "business_max_user_limit": 2,  
15.    "business_status": 2,  
16.    "small_class_status": 2,  
17.    "credit_money": 300,  
18.    "flow": 2,  
19.    "max_flow": 3,  
20.    "storage_limit": 2,  
21.    "max_storage_limit": 3,  
22.    "company": "公司",  
23.    "contacts": "联系人",  
24.    "video_status": 2,  
25.    "partner_key":  
26.      "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
27.    "private_domain": "xxxxxxxxxx",  
28.    "secret_key": "xxxxxxxxxx"  
29.  },  
30.  "msg": "",  
31.  "ts": 1600316373  
32. }
```

# API 4：设置直播产品

## 【功能描述】

设置直播产品

## 【请求类型】

POST

## 【请求地址】

1. https://{private\_domain}.at.baijiayun.com/openap

## 【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	
partner_id	int	是		
sub_partner_id	int	是		
product_type	int	是		
user_limit	int	是		
max_user_limit	int	是		
status	int	否		
live_max_speakers	int	否		

timestamp	int	是	
sign	string	是	

【返回参数】

参数	类型	示例	描述

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1600176725
6. }
```

API 5：设置点播产品

【功能描述】

设置点播产品

【请求类型】

POST

【请求地址】

```
1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openap
```

【请求参数】

--	--	--	--	--

参数	类型	是否必填	默认值	说明
partner_id	int	是		1
sub_partner_id	int	是		子
flow	int	是		流
max_flow	int	是		流
storage_limit	int	是		流
max_storage_limit	int	是		流
status	int	否		流
timestamp	int	是		流
sign	string	是		流

【返回参数】

参数	类型	示例	描述

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1600176725
6. }
```

API 6：设置信用额度

【功能描述】

设置信用额度

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. https://\${private\_domain}.at.baijiayun.com/openap

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		part
sub_partner_id	int	是		子账
credit_money	int	是		信用
timestamp	int	是		当前 unix
sign	string	是		签名

【返回参数】

参数	类型	示例	描述

【返回示例】

1. {

```
2.  "code": 0,
3.  "data": null,
4.  "msg": "",
5.  "ts": 1600176725
6. }
```

## API 7：停用/启用账号

### 【功能描述】

停用/启用账号

### 【请求类型】

POST

### 【请求地址】

1. https://{private\_domain}.at.baijiayun.com/openap

### 【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		part
sub_partner_id	int	是		子账
status	int	是		0停
timestamp	int	是		当前 unix
sign	string	是		签名

### 【返回参数】

--	--	--	--

参数	类型	示例	描述

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1600176725
6. }
```

API 8：更新子账号信息

【功能描述】

更新账号信息

【请求类型】

POST

【请求地址】

```
1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openap
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		part
sub_partner_id	int	是		子账
mobile	string	否		手机
email	string	否		邮箱

password	string	否		密码
contacts	string	否		联系
company	string	否		公司
effect_time	string	否		账号
expire_time	string	否		账号
timestamp	int	是		当前unix
sign	string	是		签名

【返回参数】

参数	类型	示例	描述

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1600176725
6. }
```

API 9：查询子账号消费账单接口

【功能描述】

查询子账号消费账单接口

【请求类型】



GET

【请求地址】

```
1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openap
```

【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		part
sub_partner_id	int	是		子账
month	string	否		默认 查询 06
product_type	int	否	0	默认 1大 2小 4企 5云 11短 12百 13美 14虚 , 16 17夕
room_type	int	否	0	默认 1AV 2混 3纯 4小 5专

				， 6普
page	string	否	1	页码
page_size	string	否	20	每页 默认
timestamp	int	是		当前 unix
sign	string	是		签名

【返回参数】

参数	参数	类型	示例	描
list		object		
	day	string		日
	hour	string		时
	product_type	string		产
	deduct_type	string		贝
	room_type	string		房
	op_money	float		金
	month	string		月
total		int		总
total_money		float		金

【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
```

```
3.   "data": {
4.     "list": [
5.       {
6.         "day": "2022-05-20",
7.         "hour": "2022-05-20 10:00 ~ 2022-05-
8.         20 11:00",
9.         "product_type": "短信服务",
10.        "deduct_type": "验证码&通知短信套餐包",
11.        "room_type": "--",
12.        "op_money": 220,
13.        "month": "2022-05"
14.      }
15.    ],
16.    "total": 1,
17.    "total_money": 220
18.  },
19.  "msg": "",
20.  "ts": 1653966180
21. }
```



下载为pdf格式