

# 子账号相关API接口文档

---

## 概述

---

本文档主要提供子账号的一些管理功能。

## 请求域名

---

以下接口请求地址中的 `${private_domin}` 部分需要换成客户的专属域名，具体请参考 [专属域名说明](#)

## 服务端API接口

---

### API 1 : 查询子账号列表

#### 【功能描述】

查询子账号列表

#### 【请求类型】

POST

#### 【请求地址】

1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openap](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openap)

### 【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		partner_
status	int	否	0	账号状态 0:全部 1 使用中 2 停用或未 通的
page	string	否	1	页码, 默认第一
page_size	string	否	20	每页条数 默认10条
timestamp	int	是		当前时间 unix时间
sign	string	是		签名

### 【返回参数】

参数	类型	示例	描述
partner_id	int		partner_id
mobile	string		注册手机号
email	string		邮箱
contacts	string		联系人
company	string		公司名
effect_time	string		账号生效时间
expire_time	string		账号失效时间

large_class_status	int	大班课产品线状 0未开通, 1开通 2关闭
small_class_status	int	小班课产品线状 0未开通, 1开通 2关闭
business_status	int	企业直播产品线 0未开通, 1开通 2关闭
video_status	int	点播产品线状态 0未开通, 1开通 2关闭

### 【返回示例】

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "total": 30,
5.     "list": [
6.       {
7.         "company": "",
8.         "partner_id": 87434923,
9.         "email": "12300000023@qq.com",
10.        "mobile": "12300000023",
11.        "contacts": "",
12.        "effect_time": "2020-07-15 19:26:53",
13.        "expire_time": "2020-07-21 23:59:59",
14.        "product_status": {
15.          "large_class_status": 2,
16.          "small_class_status": 2,
17.          "business_status": 2,
18.          "video_status": 0

```

```
19.     }
20.   }
21. ]
22. },
23. "msg": "",
24. "ts": 1600315898
25. }
```

## API 2 : 添加子账号

### 【功能描述】

添加子账号

### 【请求类型】

POST

### 【请求地址】

1. [https://private\\_domain.at.baijiayun.com/openapi](https://private_domain.at.baijiayun.com/openapi)

### 【请求参数】

参数	类型	是否必填
partner_id	int	是
mobile	string	是
email	string	是
password	string	是
effect_time	string	是

expire_time	string	是
large_class_user_limit	int	否
large_class_max_user_limit	int	否
business_user_limit	int	否
business_max_user_limit	int	否
large_class_live_max_speakers	int	否
business_live_max_speakers	int	否
large_class_status	int	否
small_class_status	int	否
business_status	int	否
credit_money	int	否
flow	int	否

max_flow	int	否
storage_limit	int	否
max_storage_limit	int	否
company	string	否
contacts	string	否
video_status	int	否
timestamp	int	是
sign	string	是

### 【返回参数】

参数	类型	示例	描述
partner_id	int		partner_id

### 【返回示例】

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "partner_id": "87510563"
5.   },
6.   "msg": "",
7.   "ts": 1600169832
8. }
```

## API 3 : 获取账号信息

## 【功能描述】

获取账号信息

## 【请求类型】

POST

## 【请求地址】

1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

## 【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		part
sub_partner_id	int	是		子账
timestamp	int	是		当前 unix
sign	string	是		签名

## 【返回参数】

参数	类型	示例	描
partner_id	int		p:
mobile	string		手
email	string		邮
password	string		密
effect_time	string		生

expire_time	string	失
large_class_user_limit	int	大
large_class_max_user_limit	int	大
business_user_limit	int	企
business_max_user_limit	int	企
large_class_live_max_speakers	int	大
business_live_max_speakers	int	企
large_class_status	int	是 1;
small_class_status	int	是 1;
business_status	int	是 1;
credit_money	int	子
flow	int	可
max_flow	int	最
storage_limit	int	可
max_storage_limit	int	最
company	string	公
contacts	string	联
video_status	int	点
partner_key	string	开
private_domain	string	专
secret_key	string	开

## 【返回示例】

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "mobile": "12700000011",
5.     "email": "12700000011@123.com",
6.     "effect_time": "2020-01-01 00:00:00",
7.     "expire_time": "2021-01-01 00:00:00",
8.     "large_class_user_limit": 1,
9.     "large_class_max_user_limit": 2,
10.    "large_class_status": 2,
11.    "large_class_live_max_speakers": 2,
12.    "business_live_max_speakers": 2,
13.    "business_user_limit": 1,
14.    "business_max_user_limit": 2,
15.    "business_status": 2,
16.    "small_class_status": 2,
17.    "credit_money": 300,
18.    "flow": 2,
19.    "max_flow": 3,
20.    "storage_limit": 2,
21.    "max_storage_limit": 3,
22.    "company": "公司",
23.    "contacts": "联系人",
24.    "video_status": 2,
25.    "partner_key":
26.      "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
27.    "private_domain": "exxxxxxxxx",
28.    "secret_key": "xxxxxxxx"
29.  },
30.   "msg": "",
31.   "ts": 1600316373
32. }
```

## API 4 : 设置直播产品

### 【功能描述】

设置直播产品

### 【请求类型】

POST

### 【请求地址】

1. [https://private\\_domain.at.baijiayun.com/openapi](https://private_domain.at.baijiayun.com/openapi)

### 【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值
partner_id	int	是	
sub_partner_id	int	是	
product_type	int	是	
user_limit	int	是	
max_user_limit	int	是	
status	int	否	
live_max_speakers	int	否	

timestamp	int	是	
sign	string	是	

### 【返回参数】

参数	类型	示例	描述

### 【返回示例】

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": null,  
4.   "msg": "",  
5.   "ts": 1600176725  
6. }
```

## API 5 : 设置点播产品

### 【功能描述】

设置点播产品

### 【请求类型】

POST

### 【请求地址】

```
1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openap
```

### 【请求参数】

--	--	--	--	--

参数	类型	是否必填	默认值	
partner_id	int	是		
sub_partner_id	int	是		
flow	int	是		
max_flow	int	是		
storage_limit	int	是		
max_storage_limit	int	是		
status	int	否		
timestamp	int	是		
sign	string	是		

### 【返回参数】

参数	类型	示例	描述

### 【返回示例】

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1600176725
6. }
```

## API 6 : 设置信用额度

### 【功能描述】

设置信用额度

### 【请求类型】

POST

### 【请求地址】

```
1. https://{private_domain}.at.baijiayun.com/openap
```

### 【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		part
sub_partner_id	int	是		子账
credit_money	int	是		信用
timestamp	int	是		当前 unix
sign	string	是		签名

### 【返回参数】

参数	类型	示例	描述

### 【返回示例】

```
1. {
```

```
2. "code": 0,  
3. "data": null,  
4. "msg": "",  
5. "ts": 1600176725  
6. }
```

## API 7 : 停用/启用账号

### 【功能描述】

停用/启用账号

### 【请求类型】

POST

### 【请求地址】

1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openapi](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openapi)

### 【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		part
sub_partner_id	int	是		子账
status	int	是		0停
timestamp	int	是		当前 unix
sign	string	是		签名

### 【返回参数】

--	--	--	--

参数	类型	示例	描述

### 【返回示例】

```
1. {  
2.   "code": 0,  
3.   "data": null,  
4.   "msg": "",  
5.   "ts": 1600176725  
6. }
```

## API 8 : 更新子账号信息

### 【功能描述】

更新账号信息

### 【请求类型】

POST

### 【请求地址】

1. [https://private\\_domain.at.baijiayun.com/openapi](https://private_domain.at.baijiayun.com/openapi)

### 【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		part
sub_partner_id	int	是		子账
mobile	string	否		手机
email	string	否		邮箱

password	string	否		密码
contacts	string	否		联系
company	string	否		公司
effect_time	string	否		账号
expire_time	string	否		账号
timestamp	int	是		当前 unix
sign	string	是		签名

### 【返回参数】

参数	类型	示例	描述

### 【返回示例】

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": null,
4.   "msg": "",
5.   "ts": 1600176725
6. }
```

## API 9 : 查询子账号消费账单接口

### 【功能描述】

查询子账号消费账单接口

### 【请求类型】

GET

### 【请求地址】

1. [https://\\${private\\_domain}.at.baijiayun.com/openap](https://${private_domain}.at.baijiayun.com/openap)

### 【请求参数】

参数	类型	是否必填	默认值	描述
partner_id	int	是		part
sub_partner_id	int	是		子账
month	string	否		默认 查询 06
product_type	int	否	0	默认 1大 2小 4企 5云 11短 12百 13美 14虚 , 16 17夕
room_type	int	否	0	默认 1AV 2混 3纯 4小 5专

				6普
page	string	否	1	页码
page_size	string	否	20	每页默认
timestamp	int	是		当前unix
sign	string	是		签名

### 【返回参数】

参数	参数	类型	示例	描述
list		object		
	day	string		日
	hour	string		时
	product_type	string		产
	deduct_type	string		费
	room_type	string		房
	op_money	float		金
	month	string		月
total		int		总
total_money		float		总

### 【返回示例】

```

1. {
2.   "code": 0,

```

```
3.  "data": {
4.    "list": [
5.      {
6.        "day": "2022-05-20",
7.        "hour": "2022-05-20 10:00 ~ 2022-05-
8.        20 11:00",
9.        "product_type": "短信服务",
10.       "deduct_type": "验证码&通知短信套餐包",
11.       "room_type": "--",
12.       "op_money": 220,
13.       "month": "2022-05"
14.     }
15.   ],
16.   "total": 1,
17.   "total_money": 220
18. },
19. "msg": "",
20. "ts": 1653966180
}
```



下载为pdf格式